

Rullakampanaula 0° muovisidottu, kirkas, rihlattu varsi

Kirkas 0° muovisidosrullanaula kohteisiin, joissa ruostumista ei tapahdu tai siitä ei ole haittaa. Kampanaulalla on hyvä pito ja siksi se on hyvä vaihtoehto esim. puupakkauksien tekoon.

Nolla-asteen muovisidosrullanaula on erinomainen naulatyyppi ja siksi myös suosittu. Würth 0° naulat ovat yhteensopivia muiden vastaavaa naulaa käyttävien naulaimien kanssa (mm. Paslode, aik. Duo-Fast, TJEP, Senco jne.).

Muovinauhasidosnaulaa käytettäessä ei naulatavaan kohteeseen kulje rautalanka- tai paperisidosta, vaan käytetty nauha kulkeutuu naulauskoneesta ulos. Naulatessa ei siis lennä käyttäjän kasvoille tai käsivarsille ikäviä jäämiä sidoksesta. Ulkoverhousnaulana naulatyyppi on tunnetusti vertaansa vailla (huomaa oikean pinnoitteen valinta käyttöluokan mukaisesti).

- Kirkas naula = käyttöluokka 1
- Valumuotit, puupakkaukset, sisätilojen naulaukset
- Naulauskoneet, joissa 0° muovinauhasidosnaula



Materiaali	Teräs
Pinta/pinnoite	Pinnoittamaton

Tuotenumero	5090 272 127	5090 272 140	5090 282 551	5090 282 565	5090 282 865	5090 282 875
Kappalemäärä	17550	11700	9000	7200	7200	5400
Nimellishalkaisija (d ₁)	2,1 mm	2,1 mm	2,5 mm	2,5 mm	2,8 mm	2,8 mm
Pituus (kokonaispituus) (l ₁)	27 mm	40 mm	50 mm	65 mm	65 mm	75 mm
Pään/kannan halkaisija (d _k)	5,7 mm	5,7 mm	5,5 mm	5,5 mm	5,7 mm	5,7 mm
Malli	0° suora, Kampa-rihlattu	0° suora, Kampa-rihlattu	0° suora, Kampa-rihlattu	0° suora	0° suora, Kampa-rihlattu	0° suora, Kampa-rihlattu
Määrä/kuormalava	479250 KPL	315900 KPL	243000 KPL	194400 KPL	194400 KPL	145800 KPL
ROHS-yhteensopiva	Kyllä	Kyllä	Kyllä	0 - ei määritetty	Kyllä	Kyllä
Kappalemäärä/rulla	325 KPL	325 KPL	300 KPL	300 KPL	300 KPL	300 KPL

Lisätiedot ja -kuvat

- Sisätilojen naulaukset
- Muotit
- Väliaikaiset kiinnitykset