

Pilarikenkä säädettävä, putkimalli

Pinta-asennettava pilarijalka puurakenteiden perustusten liittämiseen betonianturaan.

Putkipilarijalka asennetaan sopivilla betoniinnikkeillä anturaan ja toinen pää joko naulaamalla tai ruuvaamalla puurakenteen vaakapuuhun. Sekä anturaosan että liitettävän puurakenteen tulee olla vaakasuorassa ja koko pinnaltaan putkipilarijalan levyjä vasten. Putkipilarijalka on suunniteltu ottamaan vastaan vain pystysuoria kuormia, eikä sitä saa asentaa vinoon.

Pilariputkijalka on kuumasinkittyä terästä ja sen käyttö EN 1995-1-1 mukaisesti rasisluokassa 1-3. Sen säätövara on 120mm (= enintään 120mm kierretankoa näkyvissä putken sisältä).

Suosittelavat kiinnikkeet:

- Assy kombi FLZN puurakennusruuvi 10x60-80
- Kiila-ankkuri W-FA/A4 8x67-75mm
- Betoniruuvi W-BS/A4 6x50-60mm
- Keveiden rakenteiden helppo ja nopea perustustapa
- Kuistit, vajot ym. piharakennukset
- Säätöalue 12 cm
- Kuumasinkittyä terästä

ETA 13/045

- Kierretanko M20
- Pohjalevy 110 x 110 x 4 mm, reiät 4 x ø8, 1 x ø20 mm
- Ylälevy 110 x 110 x 4 mm, reiät 4 x ø13 mm
- Putki ø 60 mm
- Malli 250 - pituus min. - maks. 263 -383 mm
- Malli 450 - pituus min. - maks. 463 - 583 mm
- Malli 600 - pituus min. - maks. 613 -723 mm



Haarukan leveys (A)	110 mm
D 13 mm:n reikien määrä	4 KPL
Kannatinlevyn mitat	110 x 110 x 4 mm
Tyypin kuvaus	Putkimallinen pilarikenkä
Ominainen puristuksen kuormituskapasiteetti	68,6 kN
Pohjalevyn malli/mitat	110 x 110 x 4 mm
Alustalevyn kiinnitysten välinen etäisyys	70 mm
Putken halkaisija	60 mm
Hyväksyntä	ETA
Materiaali	Teräs
Pinta/pinnoite	Kuumasinkitty
Pinnoitteen paksuus	55 µm

Käyttöluokka	3
--------------	---

Pituus (kokonaispituus)	Peruskorkeus	Korkeus vähint./enint. (H)	Paino	Tuotenumero	Kappale- määrä
250 mm	263 mm	263-383 mm	2,6 kg	0681 900 250	1
450 mm	463 mm	463-583 mm	2,6 kg	0681 900 450	1
600 mm	613 mm	613-723 mm	3 kg	0681 900 600	1