

Aluslevy, suuri ulkohalkaisija

ISO 7093-1, teräs 200 HV, sinkki-nikkeli, musta (ZNBH)

Sinkityt aluslevyt, joissa on kromi (VI)-vapaa musta sinkki-nikkelipinnoite (ZNBH), sopivat käyttökohteisiin, joissa korroosiovaara on suuri. Sopivat ulkonäöltään ja toiminnaltaan täydellisesti myynnissä oleviin ruuveihin ja muttereihin, joissa on musta sinkki-nikkeli-(ZNBHL) -pinnoite.

Korroosionkestävyys:


- Aluslevyt $\geq$ M2-360 h*
- Aluslevyt $\geq$ M4-480 h*
- Aluslevyt $\geq$ M10-720 h*
- *Ei perusmetallikorroosiota kierteettömissä kohdissa suolasumukokeessa standardin DIN EN ISO 9227 NSS mukaisesti

Etuja:

- Korroosionkestävyys perusmetallikorroosiota vastaan jopa 720 h standardin DIN EN ISO 9227-NSS mukaisesti
- Kromi (VI) -vapaa
- Lämmönkestävyys jopa 120 °C
- Tasainen pinnoitteen jakautuminen
- Toimiva, kiiltävä pinta



Soveltuu ruuvikierteelle	M12
Sisähalkaisija (d_1)	13 mm
Ulkohalkaisija (d_2)	37 mm
Paksuus (h_1)	3 mm
Standardit	ISO 7093-1
Materiaali	Teräs
Pinnoite	Sinkki-nikkeli, musta
Vickers-kovuus, HV	200 HV
Korroosionkestävyys	720 h
Malli	Suurella ulkohalkaisijalla
ROHS-yhteensopiva	Kyllä



Tuotenumero 5150 060 612

Kappalemäärä: 400