

Aluslevy, sileä - suuri ulkohalkaisija ISO 7093-1, teräs 300 HV, sinkkihiutale, hopea (ZFSH)

Sinkkihiutalepinnoite erittäin hyvällä korroosio-suojauksella

Sinkkihiutalepinnoitteet ovat kromi (VI) -vapaita korroosiosuojapinnoitteita hyötyajoneuvojen valmistukseen, rakennuskoneisiin, maatalousajoneuvoihin ja -koneisiin sekä muihin käyttökohteisiin, joissa edellytetään ajoneuvovalmistuksen standardien mukaista korroosiosuojauksella.


ZFSH:n korroosionkestävyys:

- Halkaisija $\geq M6$ - 480 h*
- Halkaisija $\geq M10$ - 720 h*
- * Ohjearvot: Ei perusmetallikorroosiota kierteettömissä kohdissa suolasumukokeessa standardin ISO9227 NSS mukaisesti

Aluslevyt, joiden kovuus on 300 HV, sopivat ruuviliitoksiin lujuusluokkaan 10.9 asti



Soveltuu ruuvikierteelle	M16
Sisähalkaisija (d_1)	17 mm
Ulkohalkaisija (d_2)	50 mm
Paksuus (h_1)	3 mm
Standardit	ISO 7093-1
Materiaali	Teräs
Pinta/pinnoite	Sinkkihiutale, hopea
Vickers-kovuus, HV	300 HV
Korroosionkestävyys	720 h
Malli	Suurella ulkohalkaisijalla
ROHS-yhteensopiva	Kyllä



Tuotenumero 5150 060 416

Kappalemäärä: 100

Huomautus

ZFSH tarkoittaa seuraavaa:

Sinkkihiutalepinnoite, pintapinnoitteella, väri hopea, ilman kitka-arvoa muuttavaa voitelua.

DIN 9021 on korvattu kansainvälisellä standardilla DIN EN ISO 7093-1.

Nimelliskoot 2,5 ja 7 eivät enää sisälly standardiin DIN EN ISO 7093-1 ja ovat siitä syystä voimassa standardin DIN 9021 mukaisesti.