

Vipukahva, kiristysvipu, ulkokierteellä, vahvistettu rakenne

Kiristysvipu vahvistetulla hammastuksella, sisäänrakennettu sinkkipainevalettu hammasrengas

- Lähes minkä tahansa kiinnityksen löysäämiseen turvallisesti ja optimaalisesti

Toimitusmyynti



Materiaali, kahva	PA vahvistettu - polyamidi vahvistettu
Materiaali, ruuvikierre	Teräs
Pinnoite, kierre	Mustattu
ROHS-yhteensopiva	Kyllä
Malli	Vahvistettu malli



Kierteen tyyppi x nimellishalkaisija (d ₁)	Varren halkaisija (d ₂)	Pään/kannan halkaisija (d _k)	Vipu-varren pituus (l ₁)	Kierteen pituus (l _g)	Korkeus (h ₁)	Kannan korkeus (k)	Säde (r ₁)	Väri	Tuotenumero	Kappalemäärä
M8	13,5 mm	19 mm	74 mm	30 mm	45,5 mm	31 mm	65 mm	Musta	5099 301 182	10
M8	13,5 mm	19 mm	74 mm	40 mm	45,5 mm	31 mm	65 mm	Musta	5099 301 183	10
M8	13,5 mm	19 mm	74 mm	40 mm	45,5 mm	31 mm	65 mm	Oranssi	5099 301 193	10
M10	16 mm	22 mm	89 mm	20 mm	54 mm	36 mm	78 mm	Musta	5099 301 110	10
M12	19 mm	25 mm	105 mm	40 mm	64 mm	43 mm	92 mm	Musta	5099 301 121	10

Lisätiedot ja -kuvat

Kiristysvipuja käytetään, kun kiinnitysalue on rajallinen tai halutaan tietty kiristysasetus. Kierresisäke on liitetty kahvaan hammastetulla reunalla, ja se voidaan irrottaa.

Kahvan nostaminen (vetäminen) vapauttaa hammastuksen, jolloin kiristysvivun voi siirtää sopivaan kiinnitysasentoon. Kun kahvasta päästetään irti, se lukittuu automaattisesti takaisin paikalleen.