

Keskusvoitelurasva, hyötyajoneuvojen voiteluaine EP00

Erittäin hyvät paine-/EP-ominaisuudet

- Kulutusta kestävä litiumrasva
- Korkea paineenkesto
- Hyvä vakaus käsittelyn aikana
- Erinomainen korroosiosuoja
- Erinomainen tarttuvuus
- Sopii hyvin käytettäväksi tiivisteiden, nivelien ja haitarikummien kanssa
- Ei liukene veteen
- Sopii akseleille



Sisällön paino	18 kg
Tuotepakkaus	Sanko/sangallinen purkki
Saippuapohja	Litium
Voiteluaineen tunnus	0 - ei määritely
Käyttölämpötila vähint./enint.	-50 - 100 °C
Väri	Vaaleanruskea
NLGI-luokka/edellytykset	00/DIN 51818
Raakaöljyn viskositeetti, kinemaattinen/edellytykset	40 mm ² /s/20 °C lämpötilassa
Kartiotunkeuma vähintään/enintään/edellytykset	280-295/standardin DIN ISO 2137 mukaisesti
Korroosionkestävyys/luokka	0 - ei määritely
VKA-hitsautumisvoima	2400 N
Säilyvyysaika tuotannosta	60 Kuukautta
Perusöljy	Mineraaliöljy

Tuotenumero 0893 875 018

Kappalemäärä: 1

Lisätiedot ja -kuvat

Nestemäinen rasva keskusvoitelujärjestelmiin Sopii myös alennusvaihteisiin, ohjausjärjestelmiin ja suljettuihin vaihteistoihin