

## Tuulilasiliimasarja, Ultimate, 400 ml makkarapatruunalla

**Korkealaatuinen kaikille ajoneuvotyypeille sopiva yksikomponenttinen tuulilasiliima, jota voidaan käyttää lähes ympäri vuoden.**

**Voidaan käyttää lähes ympäri vuoden**

- Turvatyynyllä varustellun auton seisonta-aika on 1 tunti ympäristön lämpötilan ollessa -10 °C ... +35 °C
- Katso suurten ajoneuvojen seisonta-ajat teknisistä tiedoista

**Korkeamoduulinen (toleransseja tasaava)**

Auton korirakennetta vahvistava tuulilasiliima

**Sopii antenneille, ei johda sähköä**

**Estää kontaktikorroosiota**

Sopii hyvin alumiini-, magnesium- ja hybridikoreille (esimerkiksi Audi A8 ja Jaguar XJ)

**Turvallisuustestattu**

- Seisonta-aika on vahvistettu törmäystestillä ja TÜV-todistuksella FMVSS208/212-standardin mukaisesti
- Täyttää alkuperäisten laitevalmistajien (ajoneuvovalmistajien) vaatimukset



Sisältö/tilavuus	400 ml
Tuotepakkaus	Pussi/makkarapatruuna
Kappalemäärä lajitelmassa/sarjassa	6 KPL
Seisonta-aika (turvatyyny)	1 h
Seisonta-aika (ei turvatyynyä)	30 min
Seisonta-aika, edellytykset	- 10–35 °C lämpötilassa
Avoin aika enintään/edellytykset	15 min/23 °C lämpötilassa, kun suhteellinen kosteus on 50 %

**Tuotenumero 0890 023 830**

Kappalemäärä: 1 / 24

**Toimitussisältö: 1-komponenttinen tuulilasiliima Ultimate, pohjuste Varioprimer safe + easy, pohjustusainepensseli, vakio-mallinen tuulilasiliiman levityssuutin, adapteri makkarapatruunoille, Active-cleaner puhdistusliina (kaksoisliina)**

### Lisätiedot ja -kuvat

Korkealaatuinen kaikille ajoneuvotyypeille sopiva yksikomponenttinen tuulilasiliima, jota voidaan käyttää lähes ympäri vuoden.

### Ohjeet

Varmista ennen tuotteen käyttöä, että työskentely-ympäristö on puhdas. Tuotetta tulee käyttää siihen liittyvien Würth-tuulilasiliimaustuotteiden kanssa, jotta varmistetaan oikea ja virheetön työ. Noudata tuotteen mukana toimitettuja käyttöohjeita. Vastamaalatuilla pinoilla on käytettävä Varioprimeria. Varmista ennen Varioprimerin levittämistä, että maali on täysin kovettunut. Lisätie-

toja on teknisissä tiedoissa.

### Huomautus

Ajoneuvoa ei saa pysäköidä nostoalustalle. Noudata ajoneuvovalmistajan profiilin geometriaan liittyviä ohjeita. Ota huomioon käsittely- ja seisonta-ajat. Kovettumis- ja haihtumisaika määräytyvät ulkolämpötilan ja kosteuden mukaan.

Käyttöohjeet ovat suosituksia, jotka perustuvat tekemiimme testeihin sekä saamiimme kokemuksiin. Testaa tuote itse aina ennen käyttöä. Koska käyttökohteita on monia ja säilytys- sekä käyttöolosuhteet vaihtelevat, emme voi ottaa vastuuta tietystä lopputuloksesta. Emme vastaa ilmaisen asiakaspalvelumme tarjoamista neuvontapalveluista tai teknisistä tiedoista, paitsi jos nämä neuvontapalvelut ja/tai tekniset tiedot sisältyvät meitä velvoittaviin sopimusperusteisiin palveluihin tai jos asiakaspalvelutyöntekijä toimii tahallaan väärin. Takaamme tuotteidemme yhdenmukaisen laadun. Varaamme oikeuden teknisiin muutoksiin ja tuotteiden kehittämiseen.

#### Toimitussisältö tuotenumeralle 0890 023 830

Nimike	Tuotenumero	Määrä
1K tuulilasi-/ikkunaliima Ultimate	<b>0890 023 831</b>	1
Varioprimer safe + easy 20 ml		1
Levityssuutin tuulilasi-/ikkunaliimoille 300 ml ja 310 ml metallipatruunoille (hienokierre)	<b>0891 023 001</b>	1
Pohjustusainepensseli, pohjustesivellin Tuulilasin/ikkunan asennukseen	<b>0891 650</b>	1
Adapteri hienokierteellä	<b>0891 651 10</b>	1

#### Liittyvät tuotteet

	Tuotenumero
Puhdistussieni Abrasive	<b>0899 700 408</b>