

Vetoniitti, kupukanta, pias®


Holkki: Alumiinia. Kara: Sinkitty teräs, sinipassi-voitu (A2K)

30.13

- Poraus ja niittaus yhdessä vaiheessa
- Erityinen niittausalue
- Säästää aikaa 80 %
- Porakärki on valmistettu korkealaatuisesta karkaistusta teräksestä ja mahdollistaa tarkan asetuksen/keskityksen ilman pistepuikon käyttöä. Voidaan käyttää teräksissä enintään S 355 -teräkseen asti
- Muodostaa siistin suljetun pään
- Luotettava niittikaran lukitusmekanismi
- Tasaisen korkeat vetolujuus- ja leikkauslujuusarvot
- Iskunkestävä ja roiskevesitiivis vetoniittiliitos



Materiaali, holkki	Alumiini
Materiaali, kara/tappi	Teräs
Pinnoite, holkki	Pinnoittamaton
Pinnoite, kara	Sinkitty
ROHS-yhteensopiva	Kyllä
Pään, kannan halkaisija (d _k)	9,5 mm
Kannan korkeus (k ₁)	1,6 mm
Porakärjen halkaisija (d _p)	5 mm



Nimellishalkaisija x pituus (Ø d x l ₁)	Porakärjen pituus (l _p)	Kiinnitysalue vähint./enint.	Tuotenumero	Kappalemäärä
4,8 x 10 mm	10,8 mm	1,6-5 mm	0915 648 50	500
4,8 x 15 mm	16,6 mm	4,5-9,5 mm	0915 648 95	500

Voidaan säilyttää ORSY®-järjestelmässä

Huomautus

Asennettavaksi ainoastaan vetoniittien niittaustyökalulla, jossa on sopiva suutin

Liittyvät tuotteet	Tuotenumero
Niittaustyökalu vetoniiteille	0949 550