

Evershine Graphene -keraaminen suojapinnoite maali-/lakkapinnoille

Maali-/lakkapintojen, vanteiden, ulkovalojen ja muoviosien suojaamiseen

Ohjeet:

- Pinnoita vain uusi tai kiillotettu/myllytetty maalipinta
- Pese uusi tai naarmuista sileäksi kiillotettu maalipinta vielä kerran IPA:lla, jotta pinta on varmasti puhdas
- Ota pakkauksesta levityssieni ja laita valkoinen kangas sienen päälle. Avaa pullo ja tiputa n. 10 pisaraa kankaalle
- Tarvitset hyvät työvalot, että näet levittää pinnoitteen joka puolelle
- Levitä pinnoitetta maksimissaan alueelle, jonka ehdit tehdä kahdessa minuutissa = esim. puolet tai kolmannes konepellistä
- Pyyhi hyvälaatuisella mikrokuituliinalla ylijäävä pinnoite pois alueelta, jonka juuri pinnoitit
- Jatka näin koko pinnoitettava auto / moottoripyörä / vene / saunan oven lasi



Sisältö/tilavuus	30 ml
Väri	Läpinäkyvä

Tuotenumero 0893 150 042

Kappalemäärä: 1

Toimitetaan salkussa.

Lisätiedot ja -kuvat



Ohjeet

Puhdista pinta

- Käsiteltävässä pinnassa ei saa olla pölyä, likaa, naarmuja tai muuta vastaavaa
- Pyyhi pinta IPA-puhdistusaineella.

Evershine Graphene -aineen levittäminen

- Levitä Evershine Graphene -ainetta mukana toimitetuilla liinalla ja sienellä
- Levitä sitä tasaisesti ristikkäisiin suuntiin
- Pyyhi ylijäävä aine 2-4 minuutin kuluttua mikrokuitukankaalla (hävitetään käsittelyn jälkeen).

- Anna ensimmäisen kerroksen kuivua tunnin ajan ja levitä ainetta sen jälkeen uudelleen.
- Ajoneuvo on käyttövalmis heti käsittelyn jälkeen
- Pinta on kovettunut täysin 7 päivän jälkeen, jolloin se voidaan myös pestä tavalliseen tapaan.

Huomautus

6 vuoden kiiltotakuu (vaatii sertifiointin).

Toimitussisältö tuotenumeralle 0893 150 042		
Nimike	Tuotenumero	Määrä
Polishing pad Evershine		1
Microfibre cloth Evershine		1