


WIT-VM 250 KEMIALLINEN ANKKURI



Halkeillut ja halkeilematon betoni



Puristin
Tuotenumero
0891 450 10



Hyväksyntä

Eurooppalainen tekninen arviointi

Option 1
halkeillut betoni (M12-M30) ja
halkeilematon betoni (M8-M30)



2K-patruunapuristin 420 WIT, paineilmatoiminen
tuotenumero 0891 004 420

Patruunapuristin 420 WIT
tuotenumero 0891 038 0

Sekoitusputki

tuotenumero 0903 420 001

Jatkosuutin sekoitusputkelle

tuotenumero 0903 420 004



2-komponenttinen styreenitön vinyylesteri massa

Yksittäis ankkurointi:

Halkeillut betoni (M12-M30) ja
halkeilematon betoni (M8-M30)

WIT-VM 250

420 ml tuotenumero 0903 450 205, koaksiaalipatruuna

300 ml tuotenumero 0903 450 201, normaali patruunapuristin

- Ankkurointien, kierrehylsyjen, raudoitusten ja profiilien kiinnitykseen
- Avattu patruuna voidaan sulkea ja käyttää uuden sekoitusputken avulla
- Käytetään WIT puristimen ja sekoitusputken avulla
- Palonkesto R30, R60, R90, R120 minuuttia
- NSF hyväksytty juomavesikäyttöön
- Voidaan käyttää W-VD vaarnaruveja

ETA Optio 1 hyväksytty

- Halkeillut betoni (M12-M30) ja halkeilematon betoni (M8-M30) - harjateräs Ø8 - 25 mm, ETA-12/0164 mukaan

- **Raskaaseen ja keskiraskaaseen kiinnittämiseen**
- **Kestää hyvin kemikaaleja, soveltuu vedenalaisiin kiinnityksiin**

- Asennuslämpötila -10°C - +40°C (ankkurointi pohja)
- Lämmönkesto kovettuttuaan -40°C - +120°C
- Tuotteen säilytys +5°C - +25°C, säilytys viileässä ja kuivassa ei suorassa auringonvalossa
- Säilyy 18 kk valmistuspäivästä

Ø	Pora koko d0 [mm]	Puhdistusharja	Kahva	Puhdistus-pumppu
M8	10	0903 489 610	0905 499 103	0903 990 001
M10	12	0903 489 612		
M12	14	0903 489 614		
M16	18	0903 489 618		
M20	22	0903 489 622		
M24	28	0903 489 628		

WIT NORDIC



°C	Käsittelyaika	Kovettumisaika
+20	1,5 min	35 min
+15	3 min	45 min
+10	6 min	60 min
+5	10 min	80 min
0	25 min	150 min
-5	50 min	5 h
-10	60 min	10 h
-15	75 min	16 h
-20	90 min	24 h

Patruunapuristin WIT

tuotenumero 0891 003

Sekoitusputki

tuotenumero 0903 420 001

Jatkosuutin sekoitusputkelle

tuotenumero 0903 420 004

Kylmiin asennusoloihin kaksikomponenttinen kemiallinen ankkurointimassa

- **Jännityksetön kiinnitys betoniin, tiileen ja kiveen**
- **Toimii jopa -20°C lämpötilassa**

- Ei halkaisuvoimia betoniin
- Pienet reuna- ja keskinäiset etäisyydet
- Tiivistää reiän - ei jäätymishalkeilua talvella
- Styreenitön

Patruuna 310 ml

Tuotenumero 0903 450 101


Patruuna 420 ml

Tuotenumero 0903 450 104




Kierretanko	M8	M10	M12	M16	M20
Reikä Ømm	10	12	14	18	24
Reiän syvyys mm	80	90	110	125	170


Betoni




Poraa reikä




Puhdista reikä
puhalla 4x,
harjaa 4x,
puhalla 4x



Valitse oikean
mittainen vaarna




Asenna suutin




Pursota 10 cm
massaa pois.




Täytä reikä
pohjalta alkaen




Kierrä vaarna
paikalleen



Tarkista
silmämääräisesti



Odota kuivumi-
saika



Kuormita liitos