

PURLOGIC NORDIC -25C ERISTEVAAPTO



Ensimmäinen uretaanivaapto, jonka asennuksessa ei pakkasella tarvitse käyttää kostutusta

Pakkasella, jos joudutaan kostuttamaan, sumutettu vesi jäätyy pintoihin, joihin vaahdon pitäisi tarttua. Nordic on ensimmäinen vaapto, joka kovettuu pakkasella hyvälaatuiseksi eristeeksi ilman kostutusta. Ikkunakarmin ja seinän välinen vaahdotustiivistys tehtävä kahdessa osassa; ensin uloin kerros ja sitten sisempi.

- Kiinnittyy erinomaisesti useimpiin materiaaleihin (ei tefloniin eikä PP- ja PE-pintoihin)
- Hyvät lämmöneristys- ja äänieristysominaisuudet
- Erinomaiset tiivistysominaisuudet
- Kuivuminen ei muuta tuotteen tilavuutta
- Voidaan käyttää myös matalissa lämpötiloissa

Käyttöalue

Ikkunan- ja ovenkarmien asennus, reikien täyttäminen vaahdolla, kattorakenteiden läpiviennit, lämmöneristys ja äänieristys.

Huomautus

Säilytä tölkkiä pystyasennossa, viileässä ja kuivassa paikassa (+5°C ... +25°C). Suojaa pakkaselta. Parasta ennen: katso tölkistä.

Tuotenumero	0892 152 455
Sisältö/tilavuus	750 ml
Väri	Samppanjan värinen
Kemiallinen perusta	1-komponentti-polyuretaani
Kosketuskuiva, kun on kulunut	6 min
Leikattavissa, kun on kulunut	6 min
Täysi kuormitettavuus, kun on kulunut	24 h
Käsittelylämpötila	-25 - 25°C
Pullon lämpötila min/max	5 - 35°C
Lämpötilan kesto	-40 - 90°C
Irtotiheys	17 kg/m³
Säilyvyysaika tuotannosta	12 kuukautta

Ohjeet

Pinnan täytyy olla kuiva, sula ja kiinteä, sen mittojen pysyvyyden on oltava hyvä, eikä siinä saa olla pölyä, likaa, öljyä, rasvaa, irrotusaineita eikä irrallisia hiukkasia. Ravista purkkia ennen käyttöä noin 20 kertaa. Kierrä purkki pistooliin. Pidä purkkia ylösalaisin ja paina varovasti pistoolin liipaisinta, jotta vaapto vapautuu. Kun vaapto on kovettunut, sen mitat säilyvät täysin. Kovettunutta vaaptoa voi rapata, maalata ja liisteröidä. Kun vaaptoa on paljon ja kun ilma on kuivaa, esim. talvella, pintojen ja vaahdon kostuttaminen parantaa vaahdon laatua ja lyhentää kovettumisaikaa. Poista tuoret vaahtoriskeet, ja kun pidät taukoa, poista tuore vaapto välittömästi venttiilistä ja putkesta käyttämällä PURlogic® Clean -puhdistusainetta, tuotenro 0892 160.