

Paloturvakaappi kemikaaleille, 90 minuuttia

EN14470-1 normin mukainen paloturvallinen kemikaalikaappi. Turvallinen ja luotettava valinta kemikaalien säilytykseen.

Kemikaalikaappi on valmistettu kestävästä 1-1,5mm paksusta teräslevystä, joka tarjoaa luotettavan suojan ja kestävyys. Sen haponkestävä epoksiviimeistely ja eristetyt paloturvakipsipaneelit varmistavat turvallisen säilytyksen vaarallisille aineille. Kaapin sisärakenteen melamiinipaneelit kestävät kemiallisia höyryjä ja sen ulkonäkö on tyylikkästi muotoiltu mustan ja harmaan värimaailman avulla. Toimitussisältöön kuuluu kolme valuma-allasta, automaattisesti sulkeutuvat pariovet ja poistoilmaliitäntäputki, mikä tekee kaapista täydellisen valinnan vaarallisille aineille, jotka vaativat turvallista säilytystilaa.



Valmistettu 1-1,5mm paksusta sähkösinkitystä ja jauhemaalatusta teräslevystä.

Ovi sulkeutuu automaattisesti kun ympäristön lämpötila ylittää 50°C

- Haponkestävä epoksiviimeistely
- Eristetty tiiviillä kivivilla- ja paloturvakipsipaneeleilla
- Sisärakenteen melamiinipaneelit sietävät hyvin kemiallisia höyryjä
- Sisätiloihin, heavy duty
- Pikimusta RAL9005 ulkokuori, sisäosa vaaleanharmaa RAL7035

Toimitussisältö:

- 3 valuma-allasta
- Tyhjennyshanalla varustettu vuotokaukalo pohjalla
- Pariovet automaattisilla ovipumpuilla
- Poistoilmaliitäntäputki Ø100mm katolla

Leveys x korkeus x syvyys	1200 x 2070 x 600 mm
Materiaali	Teräslevy
Pinta/pinnoite	Epoksinpinnoite
Paloluokka/palonkestävyys	EI90
Kaapin väri	Musta
Oven väri	Pikimusta RAL 9005
EN-standardi	14470-1
Ovien määrä	1 Pari
Kantavuus, hylly	159 kg
Hyllyjen määrä	3 KPL

Tuotenumero 9501 016 977

Kappalemäärä: 1