

HO-BAU RUUVI



Sinkitty, harvakierre. Torx tai Ph uppokanta

Ho-Baun ohutsydäminen kierre tunkeutuu hyvin puuhun ja levyihin. Pieni kanta ja kannassa olevat "jyrsin"-urat upottavat ruuvin kovaakin puuhun tai levyyn halkaisematta materiaalia.

Torx -ura siirtää paremmin ruuvausvoiman kiinnikiertämiseen. Ruuvauskärjen pomppiminen urassa vähenee ja ruuvauskärki kestää pidempään.

Nimellishalkaisija (d)	Pituus (l)	Kierteen pituus (lg)	Pään/ kannan halkaisija (d _h)	Sisäinen vääntiö / kanta	Kohdenumero	Määrä
					0189 974 248	250
4,2 mm	35 mm	24 mm	7 mm	TX20	0189 974 235	500/9000
4,2 mm	35 mm	24 mm	7 mm	TX20	0189 974 238	250
4,2 mm	35 mm	25 mm	7 mm	H2	0189 984 235	500/9000
4,2 mm	45 mm	30 mm	7 mm	H2	0189 984 245	500/6000
4,2 mm	45 mm	30 mm	7 mm	TX20	0189 974 245	500/6000
4,2 mm	55 mm	32 mm	7 mm	TX20	0189 974 255	500/4000
4,2 mm	55 mm	38 mm	7 mm	H2	0189 984 255	500/4000
4,2 mm	55 mm	38 mm	7 mm	TX20	0189 974 258	250
4,2 mm	65 mm	45 mm	7 mm	H2	0189 984 265	500/3000
4,2 mm	65 mm	45 mm	7 mm	TX20	0189 974 265	500/3000
4,2 mm	65 mm	45 mm	7 mm	TX20	0189 974 268	250
4,2 mm	75 mm	51 mm	7 mm	H2	0189 984 275	500/2500
4,2 mm	75 mm	51 mm	7 mm	TX20	0189 974 275	500/2000
4,2 mm	75 mm	51 mm	7 mm	TX20	0189 974 278	200