

Polymeeriliima ja tiivistemassa väritön, FIXIT

Korkealaatuinen, kristallinkirkas, neutraali ja elastinen SMX-polymeeripohjainen 1-komponenttiliima

Kristallinkirkas koostumus

Läpinäkyvä tiivistemassa saa aikaan siistit, näkymättömät saumat ja kiinnitykset ja tarjoaa samalla luotettavan suojan.

Erinomainen tarttuvuus

Tarttuu vaivattomasti lähes kaikkiin, jopa hieman kosteisiin pintoihin, ja on näin täydellinen valinta niin sisä- kuin ulko- käyttöön.

Erinomaiset mekaaniset ominaisuudet

Pitkäkestoinen suorituskky, erittäin luja ja kestävä, pysyvä tarttuvuus

Homesuojattu

Homeenkestävä (homeen läpäisemätön), sisältää voimakasta biosidia, sieniä tuhoavaa ainetta. Soveltuu siksi erittäin hyvin kosteisiin ympäristöihin.

Saniteettitiloihin

Ihanteellinen keittiöön, kylpyhuoneeseen ja muihin kosteudelle alttiisiin tiloihin. Tiivistemassa on suunniteltu erityisesti saniteettitiloja varten varmistaen puhtaan, bakteerittoman ympäristön.

Hyvä puristettavuus alhaisissa lämpötiloissa

Tiivistemassan erinomainen puristettavuus jopa kylmissä olosuhteissa takaa helpon käytettävyyden.

Ympäristöystävällinen

Ei sisällä isosyanaatteja, liuottimia, halogeeneja eikä happoja, turvallinen niin käyttäjälle kuin ympäristöllekin

Yhteensopiva vesiohenteisten maalien kanssa

Erittäin monikäyttöinen, voidaan päällemaalata kaikilla vesiohenteisilla maaleilla ja monilla muilla maaleilla (varmista yhteensopivuus testaamalla).

Pysyvästi elastinen

Kovettumisen jälkeen tiivistemassa pysyy joustavana ja myötäilee saumojen liikettä tiiviiden kärsimättä.



Sisältö/tilavuus	290 ml
Kemiallinen perusta	MS-polymeeri
Väri	Läpinäkyvä
Kovettumisnopeus/edellytykset (täysin kovettunut)	3 mm/vrk/23 °C lämpötilassa, kun suhteellinen kosteus on 50 %, kosteusko-vettuva

Käsittelylämpötila vähint./ enint.	5 - 35 °C
Lämmönkestävyys vähint./ enint.	-40 - 90 °C

Tuotenumero 0890 100 370

Kappalemäärä: 1 / 12

Lisätiedot ja -kuvat

- Läpinäkyvät ja joustavat liimaukset rakennusteollisuudessa ja rakennuskohteissa.
- Lasin ja muiden läpinäkyvien materiaalien näkymättömään liimaukseen sisätiloissa.
- Saumat kylpyhuoneessa ja keittiössä.

Ohjeet

- Levitystapa: Käsikäyttöisellä tai paineilmakäyttöisellä patruunapuristimella.
- Puhdistus: Liuotinpohjaisella puhdistusaineella esim. lakkabensiinillä heti käytön jälkeen. Kovettunut väritön FIXIT-polymeeri-liima ja tiivistemassa on mahdollista poistaa vain mekaanisesti.
- Viimeistely: Saippualliuoksella ennen nahkoittumista.
- Korjaus: Samalla materiaalilla