


MESSINKIRIIPPULUKKO ABLOY 3020



Tuotenumero	0689 904 170
Materiaali, riippulukon sanka	Kromattu, pintakarkaistu teräs
Pesän/kotelon paksuus	21 mm
Pidikkeen halkaisija	7 mm
Sangan korkeus	35 mm
Sangan leveys	26 mm
Sangan vetolujuus	5 KN (500 kg)

Vakuutusyhtiöiden hyväksymät ABLOY riippulukot

1-luokan riippulukko


- Voidaan sarjoittaa muiden ABLOY-lukkojen kanssa

Perinteinen ABLOY-riippulukko yleiskäyttökohteisiin. Valettu messinkirunko ja suojattu sanka varmistavat lujuuden.

Sopii hyvin kellareiden, varastotilojen, työkalupakkien tms. lukitsemiseen.

Avain voidaan poistaa sekä auki, että lukittu asennossa.

MESSINKIRIIPPULUKKO ABLOY PL330/25



Tuotenumero	0689 904 171
Materiaali, riippulukon sanka	Kromattua pintakarkaistua booriterästä
Pesän/kotelon paksuus	22 mm
Pidikkeen halkaisija	8 mm
Sangan korkeus	25 mm
Sangan leveys	25 mm
Sangan vetolujuus	15 KN (1500 kg)


2-luokan riippulukko

- Lukkorunko 48 mm, kromattua messinkiä
- Voidaan sarjoittaa muiden ABLOY-lukkojen kanssa

Keskivahva riippulukko vaativiin kohteisiin esim. kellari- ja ullakkokomeroitten lukitsemiseen, varastojen oviin ja portteihin sekä parioven pikasalvan lukitsemiseen.

Avain voidaan poistaa vain lukittu asennossa.

TERÄSRIIPPULUKKO ABLOY PL340/25



Tuotenumero	0689 904 172
Materiaali, riippulukon sanka	Karkaistu teräs
Pesän/kotelon paksuus	25 mm
Pidikkeen halkaisija	10 mm
Sangan korkeus	25 mm
Sangan leveys	28 mm
Sangan vetolujuus	30 KN (3000 kg)

3-luokan riippulukko

- Lukkorunko 57 mm, kromattua, pintakarkaistua terästä
- Voidaan sarjoittaa muiden ABLOY-lukkojen kanssa

Vahvarakenteinen, moniin turvallisuutta vaativiin kohteisiin sopiva riippulukko.

Käyttökohteita esim. ovet, portit, näyteikkunoiden suojakaltrit.

Avain voidaan poistaa vain lukittu asennossa.