

NIPPUSIDE PIKAKIINNITYSANKKURILLA



- 2-osainen rakenne
- Toimitetaan johdinside esiasennettuna kiinnitysankkuriin
- Helppo kiinnittää ilman työkaluja
- Pikakiinnitysankkuri lukittuu paneeliin painamalla
- Aluslevy tukevoittaa kiinnitystä sekä suojaa pölyn ja lian sisään tunkeutumiselta
- Pikakiinnitysankkurin rakenne soveltuu eri paneelin paksuuksille
- Voidaan kiinnittää myös kierteellisiin reikiin
- Halogeenivapaa, silikonivapaa

Materiaali	Polyamidi 6.6. lämpöstabiloitu (PA66HS)
Malli	Poikittain
Leveys	16 mm
UV-kestävyys	Kohtalaisesta hyvään

Tuotenumero	0502 261 23	0502 261 26	0502 261 20	0502 261 25	0502 261 21	0502 261 24	0502 211 22
Kokonaispituus	150 mm	150 mm	165 mm	202 mm	202 mm	202 mm	202 mm
Nipun Ø min./maks.	5 - 34 mm	5,0 - 30 mm	1,0 - 35 mm	4 - 45 mm	4 - 45 mm	5 - 45 mm	5 - 45 mm
Porareiän Ø min./maks.	4,5 - 5 mm	6,4 - 7,1 mm	6,3 - 7,0 mm	6,4 - 7,1 mm	6,5 - 7 mm	6,5 - 7 mm	7,7 - 8 mm
Soveltuu min. / maks. pellin paksuudelle	0,7 - 3 mm	0,8 - 3,0 mm	0,7 - 7,0 mm	0,75 - 3 mm	0,8 - 7 mm	0,75 - 6 mm	0,8 - 6 mm
Lämpönkestävyys min. / maks.	-40-+105 °C	-40 - +105 °C	-40 - +105 °C	-40-+130 °C	-40-+105 °C	-40-+105 °C	-40-+105 °C
Väri	Musta	Musta	Musta	Harmaa	Musta	Musta	Musta
Vetokuorma enintään	135 N	135 N	180 N	225 N	225 N	225 N	225 N

Käyttöalue

Sisä- ja ulkokäyttöön, kestää lämpöä paremmin kuin perusnippuside.