

C0 Julkinen
30.1.2023

SUORITUSTASOILMOITUS DECLARATION OF PERFORMANCE

in accordance with EU Construction Products Regulation (CPR) no 305/2011

No. DoP-FI-170002-300123

- 1 Tuotetyypin yksilöllinen tunniste:
Produkttypens unika identifikationskod:/Unique identification code of the product-type:
170002, weber special silicone
- 2 Aiottu käyttötarkoitus (aiotut käyttötarkoitukset):
Användningsändamål:/Intended use or uses:
EN 15651-1:2012 Tyyppi F-EXT-CC luokka 12,5 LM
ei-rakenteellinen julkisivutiivistysaineulkosaumojen tiivistykseen seinissä,
ikkunoissa ja ovissa, rakentamisessa mukaan lukien sisäpinnat (tarkoitettu
käyttöön kylmissä olosuhteissa)
EN 15651-3:2012 tyyppi S luokka XS1
tiivistysaine saniteettitilojen saumojen tiivistämiseen rakennusten sisätiloissa,
jotka altistuvat ei-paineelliselle vedelle.

EN 15651-1:2012 Type F-EXT-INT-CC Class 12,5LM
non-structural facade sealant intended for sealing exterior wall joints, window
and doorperimeter joints in building construction, including the interior
face (intended for use in cold climates)
EN 15651-3:2012 Type S Class XS 1
sealant used for sealing of joints applied in sanitary areas in the interior of
buildings exposed to non-pressurised water.
- 3 Valmistaja:
Tillverkare:/Manufacturer:
Saint-Gobain Finland Oy / Weber
PL 70 (Strömberginkuja 2)
00381 Helsinki
Puhelin: 010 44 22 00, tel. +358 10 44 22 00
www.fi.weber
- 4 Valtuutettu edustaja:
Tillverkarens representant:/Authorised representative:
-
- 5 Suoritustason pysyvyyden arvioinnissa ja varmentamisessa käytetty järjestelmä/käytetyt
järjestelmät:
System för bedömning och fortlöpande kontroll prestanda:/System/s of AVCP:
3

6

a. Yhdenmukaistettu standardi:

Harmoniserad standard:/Harmonised standard:

EN 15651-1:2012

EN 1651-3:2012

Ilmoitettu laitos/ilmoitetut laitokset:

Anmält övertvakningsorgan:/Notified body/ies:

No. 1292 Tecnalia

b. Eurooppalainen arviointiasiakirja:

Europeiskt bedömningsdokument:/European Assessment: Document

-

Eurooppalainen tekninen arviointi:

Europeisk teknisk bedömning:/European Technical Assessment:

-

Teknisestä arvioinnista vastaava laitos:

Tekniskt bedömningsorgan:/Technical Assessment Body:

-

Ilmoitettu laitos/ilmoitetut laitokset:

Anmält övertvakningsorgan:/Notified body/ies:

-

7

Ilmoitettu suoritustaso/ilmoitetut suoritustasot:

Angiven prestanda:/Declared performance/s:

EN 15651-1:12 Tyyppi F-EXT-INT-CC

Olosuhteet: Metodi A

Alusta: lasi ilman pohjustusainetta

Olennaiset ominaisuudet Väsentliga egenskaper Essential characteristics	Tasot ja/tai luokat Prestanda Performance	Tuotestandardi Harmoniserad teknisk specifikation Harmonized technical specification
Paloluokka Reaction to fire	F	EN 15651-1:2012
Ympäristölle ja terveydelle vaarallisten kemikaalien vapautuminen Release of chemicals dangerous to the environment and health	Katso KTT See MSDS	
Vesi- ja ilmatiiviys: Water - and air tightness:		
Valuminen Resistance to flow	≤ 3mm	
Tilavuuden muutos Loss of volume	≤ 25%	
Veto-ominaisuudet (venyminen); vesiupotuksen jälkeen (23°C)	NPD	

Olennaiset ominaisuudet Väsentliga egenskaper Essential characteristics	Tasot ja/tai luokat Prestanda Performance	Tuotestandardi Harmoniserad teknisk specifikation Harmonized technical specification
Tensile properties (i.e. elongation): - after immersion in water at (23 °C)		
Veto-ominaisuudet (venyminen); jatkuvassa venytyksessä vesiupotuksen jälkeen Tensile properties (i.e. elongation): -at maintained extension after water immersion	NF	
Veto-ominaisuudet (sekantti moduli); ei-rakenteellisille tiivistysaineille joita käytetään kylmien ilmastojen (-30°C) saumoissa Tensile properties (i.e. secant modulus): -for non-structural low modulus sealants used in joints in cold climate areas (-30°C)	NPD	
Veto-ominaisuudet (jatkuvassa venytyksessä); ei-rakenteellisille tiivistysaineille, Tensile properties (i.e. at maintained extension): -for non-structural sealants used in joints in cold climate areas (-30°C)	NF	
Kestävyys Durability	Hyväksytty Pass	

NPD = No Performance Determined, ominaisuutta ei määritely ko. tuotteelle./ Ingen prestanda fastställd.

EN 15651-3:2012 Tyyppi S

Olosuhteet: Metodi A

Alusta: lasi ilman pohjustusainetta

Olennaiset ominaisuudet Väsentliga egenskaper Essential characteristics	Tasot ja/tai luokat Prestanda Performance	Tuotestandardi Harmoniserad teknisk specifikation Harmonized technical specification
Paloluokka Reaction to fire	F	
Ympäristölle ja terveydelle vaarallisten kemikaalien vapautuminen Release of chemicals dangerous to the environment and health	Katso KTT See MSDS	
Vesi- ja ilmatiiviys: Water - and air tightness:		
Valuvuus Resistance to flow	≤ 3mm	EN 15651-3:2012

Olennaiset ominaisuudet Väsentliga egenskaper Essential characteristics	Tasot ja/tai luokat Prestanda Performance	Tuotestandardi Harmoniserad teknisk specifikation Harmonized technical specification
Tilavuuden muutos Loss of volume	≤ 55%	
Veto-ominaisuudet (venyminen); vesiupotuksen jälkeen (23°C) Tensile properties (i.e. elongation): - after immersion in water at (23 °C)	≥ 25%	
Veto-ominaisuudet (venyminen); jatkuvassa venytyksessä vesiupotuksen jälkeen Tensile properties (i.e. elongation): -at maintained extension after water immersion	NPD	
Mikrobiologinen kasvu Microbiological growth	1	
Kestävyys Durability	Hyväksytty Pass	

NPD = No Performance Determined, ominaisuutta ei määritetty ko. tuotteelle./ Ingen prestanda fastställd.

8

Asianmukainen tekninen asiakirja ja/tai tekninen erityisasiakirja:

Teknisk documentation och/eller särskild teknisk documentation:/Appropriate Technical Documentation and/or Specific Technical Documentation:

-

Edellä yksilöidyn tuotteen suoritustaso on ilmoitettujen suoritustasojen joukon mukainen. Tämä suoritustasoilmoitus on asetuksen (EU) N:o 305/2011 mukaisesti annettu edellä ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla.

Prestandan för ovanstående product överensstämmer med den angivna prestandan. Denna prestandadeklaration har utfärdats i enlighet med förordning (EU) nr 305/2011 på eget ansvar av den tillverkare som anges ovan./

The performance of the product identified above is in conformity with the set of declared performance/s. This declaration of performance is issued, in accordance with Regulation (EU) No 305/2011, under the sole responsibility of the manufacturer identified above.

Valmistajan puolesta allekirjoittanut:

Undertecknad av i egenskap som tillverkarens representant:/Signed for and on behalf of the manufacturer by:

Tommi Talonen Tuotantojohtaja / Production Director

nimi ja tehtävä
(namn och titel / name and function)

Helsinki 30.1.2023



(paikka ja aika)
(ort och dag för utförande/place and date of issue)

(allekirjoitus)
(underskrift/signature)

Liitteet CPR Artiklan 6 (5) sekä REACH säännösten (EC) No 1907/2006 Artiklan 31 tai 33 mukaisesti

Bilagor enligt CPR Article 6 (5) och REACH förordning (EC) No 1907/2006, Artikel 31 och 33

Attachments to DoP according to CPR Article 6 (5) and the REACH regulation (EC) No 1907/2006, Article 31 or 33

1 **(31) Käyttöturvallisuustiedote**

Säkerhetsdatablad/Safety data sheet:

2 **(33) Tiedote erityistä huolta aiheuttavista aineista**

Information om ämnen med särskilt farliga egenskaper:/Information on substances of very high concern: