



Suoritustasoilmoitus

Nro 0809-CPR-22001200-B203-2024/05/01

1. Tuotetyypin yksilöllinen tunniste:

ISOVER VV-039H/InsulSafe

2. Käyttötarkoitus:

Rakennusten lämmöneristys

3. Valmistaja:

Saint-Gobain Finland Oy, ISOVER
P.O Box 70
FI-00381 Helsinki
Finland
www.isover.fi

4. Virallinen edustaja:

Ei sovellettavissa

5. Varmennusjärjestelmä (AVCP):

AVCP järjestelmä 1 palokäyttäytyminen
AVCP järjestelmä 3 muut ominaisuudet

6. Harmonisoitu standardi:

EN 14064-1:2018

Ilmoitettu tuotesertifiointilaitos:

Eurofins Expert Services Oy (Ilmoitettu tuotesertifiointilaitos No. 0809)

7. Ilmoitetut suoritustasot:

Katso liite A

8. Asianmukainen tekninen dokumentaatio ja / tai tekniset erityisasiakirjat:

Ei sovellettavissa

Tässä suoritustasoilmoituksessa annetut tekniset arvot on yhdenmukaisia annettujen standardien kanssa. Tämä suoritustasoilmoitus on annettu standardin (EU) No 305/2011 mukaisesti, ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla.

Valmistajan puolesta allekirjoittanut:

[nimi]: Harri Kemppainen, kehityspäällikkö, Saint-Gobain Finland Oy

Missä [paikka]: Helsinki

Aika [päiväys]: 01.05.2024

[allekirjoitus]:

LIITE A

Harmonisoidut tekniset tiedot: EN 14064-1:2018

Ominaisuus:	Suoritusaso:	Standardi:
Lämmönvastus	Lämmönvastus (m²K/W) Lämmönjohtavuus (W/mK) Paksuus (mm) <i>R_D</i> Katso liite B <i>λ_D</i> 0.039 (16 kg/m³) Katso liite B	EN 12667 EN 12667
Palo-ominaisuus	Palokäyttäytyminen A1	EN 13501-1
Palokäyttäytymisen pitkäaikais-kestävyyden muuttuminen lämpö- ja ilmasto-olosuhteiden johdosta	Pitkäaikaiskestävyys-ominaisuudet A1	EN 13501-1
Lämmönvastuksen pitkäaikais-kestävyyden muuttuminen lämpö- ja ilmasto-olosuhteiden johdosta	Lämmönvastus (m²K/W) Lämmönjohtavuus (W/mK) Painuma <i>R_D</i> Katso liite B <i>λ_D</i> 0.039 (16 kg/m³) S1	EN 12667 EN 12667 EN 14064-1
Vedenläpäiseväisyys	Vedenimukyky lyhyt-aikaisessa upotuksessa NPD	EN 1609
Vesihöyrynläpäiseväisyys	Vesihöyryn diffuusio-vastuskerroin [μ] MU1	EN 12086
Vaarallisten aineiden päästöt sisätiloissa	Vaarallisten aineiden päästöt a)	-
Jatkuva kytevä palo	Jatkuva kytevä palo a)	-
NPD = Ei suoritusasoa määritetty a) = Eurooppalaisia testimenetelmiä ollaan kehittämässä.		

Liite B

Tuuletetun yläpohjan lämmöneristys

Merkintäkoodi

Paketin paino

Puhallustiheys

Ilmoitettu lämmönjohtavuus, λ D

MW-EN14064-1-S1-MU1

16 kg

16 kg/m³

0.039 W/mK

Ilmoitettu lämmönvastustaso:	Paksuus painuman jälkeen:	Puhallettava minimipaksuus:	Neliöpaino:	Tuotteen vähimmäis- määrä, pkt/100 m ² :
5 m ² K/W	195 mm	195 mm	3.2 kg/m ²	19.5 pkt
5.5 m ² K/W	215 mm	215 mm	3.5 kg/m ²	21.5 pkt
6 m ² K/W	235 mm	235 mm	3.8 kg/m ²	23.5 pkt
6.5 m ² K/W	255 mm	255 mm	4.1 kg/m ²	25.5 pkt
7 m ² K/W	275 mm	275 mm	4.4 kg/m ²	27.5 pkt
7.5 m ² K/W	295 mm	295 mm	4.8 kg/m ²	29.5 pkt
8 m ² K/W	315 mm	315 mm	5.1 kg/m ²	31.5 pkt
8.5 m ² K/W	335 mm	335 mm	5.4 kg/m ²	33.5 pkt
9 m ² K/W	355 mm	355 mm	5.7 kg/m ²	35.5 pkt
9.5 m ² K/W	375 mm	375 mm	6 kg/m ²	37.5 pkt
10 m ² K/W	390 mm	390 mm	6.3 kg/m ²	39.0 pkt
10.5 m ² K/W	410 mm	410 mm	6.6 kg/m ²	41.0 pkt
11 m ² K/W	430 mm	430 mm	6.9 kg/m ²	43.0 pkt
11.5 m ² K/W	450 mm	450 mm	7.2 kg/m ²	45.0 pkt
12 m ² K/W	470 mm	470 mm	7.6 kg/m ²	47.0 pkt
12.5 m ² K/W	490 mm	490 mm	7.9 kg/m ²	49.0 pkt
13 m ² K/W	510 mm	510 mm	8.2 kg/m ²	51.0 pkt
13.5 m ² K/W	530 mm	530 mm	8.5 kg/m ²	53.0 pkt
14 m ² K/W	550 mm	550 mm	8.8 kg/m ²	55.0 pkt
14.5 m ² K/W	570 mm	570 mm	9.2 kg/m ²	57.0 pkt
15 m ² K/W	585 mm	585 mm	9.4 kg/m ²	58.5 pkt
15.5 m ² K/W	605 mm	605 mm	9.7 kg/m ²	60.5 pkt
16 m ² K/W	625 mm	625 mm	10 kg/m ²	62.5 pkt