C0 Julkinen
21.1.2025

SUORITUSTASOILMOITUS
DECLARATION OF PERFORMANCE
in accordance with EU Construction Products Regulation (CPR) no 305/2011

No. DoP-FI-160002-210125

1 Tuotetyypin yksilöllinen tunniste:
Produkttypens unika identifikationskod:/Unique identification code of the product-type:
WeberFast Vedeneristysjärjestelmä
Weber Superflex D2 Watertight covering kit

2 Aiottu käyttötarkoitus (aiotut käyttötarkoitukset):
Användningsändamål:/Intended use or uses:
Nestemäisenä levitettävä tiivis märkätilojen vedeneristysjärjestelmä
Liquid applyed watertight covering kit for wetroom floors and walls

3 Valmistaja:
Tillverkare:/Manufacturer:
Saint-Gobain Byggevarer as
Brobekkeveien 84
N-0614 Oslo
NORWAY

4 Valtuutettu edustaja:
Tillverkarens representant:/Authorised representative:
-

5 Suoritustason pysyvyyden arvioinnissa ja varmentamisessa käytetty järjestelmä/käytetyt järjestelmät:
System för bedömning och fortlöpande kontroll prestanda:/System/s of AVCP:
2+

6 **a.** Yhdenmukaistettu standardi:
Harmoniserad standard:/Harmonised standard:
-
Ilmoitettu laitos/ilmoitetut laitokset:
Anmält övervakningsorgan:/Notified body/ies:
-
b. Eurooppalainen arviointiasiakirja:
Europeiskt bedömningsdokument:/European Assessment: Document
EAD 030352-00-0503
Eurooppalainen tekninen arviointi:
Europeisk teknisk bedömning:/European Technical Assessment:
ETA-15/0028
Teknisestä arvioinnista vastaava laitos:
Tekniskt bedömningsorgan:/Technical Assessment Body:

DS Certifiering A/S ETA Danmark
Ilmoitettu laitos/ilmoitetut laitokset:
Anmält övervakningsorgan:/Notified body/ies:
0809 Eurofins Expert Services Oy

7 Ilmoitettu suoritustaso/ilmoitetut suoritustasot:
Angiven prestanda:/Declared performance/s:

Olennaiset ominaisuudet **Väsentliga egenskaper** **Essential chracteristics**	**Tasot ja/tai luokat** **Prestanda** **Performance**	**Tuotestandardi** **Harmoniserad teknisk specifikation** **Harmonized technical specification**
Paloluokka	F	ETAG 022-1
Vaaralliset aineet Farliga ämnen Dangerous substances	Katso KTT Se SDS See MSDS	
Vesihöyrynläpäisevyys Vattenånggenomgång Water vapour permeability	Superflex D2 membrane applied 2,5 kg/m^2 with mixing ratio 1:1 to a dry film thickness of 2,0 mm when tested at 23ºC and RH 93 → 50 %: **S_d (H_2O) [m] 2,0** **µ (H_2O) [-] 9210** for kits with weber MS Moisture Sealer 1 × 2dl/m^2: **W (kg/(m^2·s·Pa)) 5.80 x 10^{-12}** **µ 321700** *** Superflex D2 membrane applied with mixing ratio 1:0,75 in amount of 1,2 kg/m^2 to a dry film thickness of 0,8 mm when tested at 23ºC and RH 93 → 50 %: **S_d (H_2O) [m] 3,5** **µ (H_2O) [-] 6670** for kits with weber MS Moisture Sealer 1 × 2dl/m^2: Water vapour permeance **W (kg/(m^2·s·Pa)) 2,17 x 10^{-11}**	

Olennaiset ominaisuudet Väsentliga egenskaper Essential chracteristics	Tasot ja/tai luokat Prestanda Performance	Tuotestandardi Harmoniserad teknisk specifikation Harmonized technical specification
	µ 21415	
Halkeaman siloituskyky Spricköverbyggning Crack bridging	Arviointiluokka/Assesment cat. 1	
Tartuntalujuus Bond strength	Arviointiluokka betonialustalla/Assesment cat. on concrete substrate: 2	
Läpivientien vesitiiveys Water tightness around penetrations	Arviointiluokka/Cat. 2	
Lämmönkestävyys Resistance to temperature	Arviointiluokka/Cat. 2	
Vedenkestävyys Resistance to water	Arviointiluokka/Cat. 2	
Alkalinkestävyys Resistance to alkalinity	Arviointiluokka/Cat. 2	
Korjattavuus Repairability	Korjattavissa/Repairable	
Paksuus Thickness	min. 2,0mm or min 0,8mm depending on the mixing ratio	
Levitettävyys Applicability	Levitettävä/Applicable	

NPD = No Performance Determined, ominaisuutta ei määritelty ko. tuotteelle./ Ingen prestanda fastställd.

8 Asianmukainen tekninen asiakirja ja/tai tekninen erityisasiakirja:
Teknisk documentation och/eller särskild teknisk documentation:/Appropriate Technical Documentation and/or Specific Technical Documentation:
-

Edellä yksilöidyn tuotteen suoritustaso on ilmoitettujen suoritustasojen joukon mukainen. Tämä suoritustasoilmoitus on asetuksen (EU) N:o 305/2011 mukaisesti annettu edellä ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla.
Prestandan för ovanstående product överensstämmer med den angivna prestandan. Denna prestandadeklaration har utfärdats I enlighet med förordning (EU) nr 305/2011 på eget ansvar av den tillverkare som anges ovan./
The performance of the product identified above is in conformity with the set of declared performance/s. This declaration of performance is issued, in accordance with Regulation (EU) No 305/2011, under the sole responsibility of the manufacturer identified above.

Valmistajan puolesta allekirjoittanut:
Undertecknad av i egenskap som tillverkarens representant:/Signed for and on behalf of the manufacturer by:

Tommi Talonen Tuotantojohtaja / Production Director

nimi ja tehtävä
(namn och titel / name and function)

Helsinki 21.1.2025

(paikka ja aika)
(ort och dag för utförande/place and date of issue)

(allekirjoitus)
(underskrift/signature)

Liitteet CPR Artiklan 6 (5) sekä REACH säännösten (EC) No 1907/2006 Artiklan 31 tai 33 mukaisesti
Bilagor enligt CPR Article 6 (5) och REACH förordning (EC) No 1907/2006, Artikel 31 och 33
Attachments to DoP according to CPR Article 6 (5) and the REACH regulation (EC) No 1907/2006, Article 31 or 33

1 **(31) Käyttöturvallisuustiedote**
Säkerhetsdatablad/Safety data sheet:
2 **(33) Tiedote erityistä huolta aiheuttavista aineista**
Information om ämnen med särskilt farliga egenskaper:/Information on substances of very high concern: