

C0 Julkinen  
26.2.2026

## SUORITUSTASOILMOITUS DECLARATION OF PERFORMANCE

in accordance with EU Construction Products Regulation (CPR) no 305/2011

No. DoP-FI-220009-260226

- 1 Tuotetyypin yksilöllinen tunniste:  
Produkttypens unika identifikationskod:/Unique identification code of the product-type:  
220009, weber Comfort Lite 50 mm
- 2 Aiottu käyttötarkoitus (aiotut käyttötarkoitukset):  
Användningsändamål:/Intended use or uses:  
Rakennuksissa käytettävä askelääni-/lämmöneriste
- 3 Valmistaja:  
Tillverkare:/Manufacturer:  
Saint-Gobain Finland Oy / Weber  
PL 70 (Strömberginkuja 2)  
00381 Helsinki  
Puhelin: 010 44 22 00, tel. +358 10 44 22 00  
www.fi.weber
- 4 Valtuutettu edustaja:  
Tillverkarens representant:/Authorised representative:  
-
- 5 Suoritusason pysyvyyden arvioinnissa ja varmentamisessa käytetty järjestelmä/käytetyt järjestelmät:  
System för bedömning och fortlöpande kontroll prestanda:/System/s of AVCP:  
3
- 6 **a.** Yhdenmukaistettu standardi:  
Harmoniserad standard:/Harmonised standard:  
EN 13163  
Ilmoitettu laitos/ilmoitetut laitokset:  
Anmält övervakningsorgan:/Notified body/ies:  
FIW München, # 0751  
**b.** Eurooppalainen arviointiasiakirja:  
Europeiskt bedömningsdokument:/European Assessment: Document  
-  
Eurooppalainen tekninen arviointi:  
Europeisk teknisk bedömning:/European Technical Assessment:  
-  
Teknisestä arvioinnista vastaava laitos:  
Tekniskt bedömningsorgan:/Technical Assessment Body:  
-

Ilmoitettu laitos/ilmoitetut laitokset:  
Anmält övervakningsorgan:/Notified body/ies:  
-

7

Ilmoitettu suoritustaso/ilmoitetut suoritustasot:  
Angiven prestanda:/Declared performance/s:

| Olennaiset ominaisuudet<br>Väsentliga egenskaper<br>Essential characteristics                                                                                                   | Tasot ja/tai luokat<br>Prestanda<br>Performance                                                                                                                                                                               |                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Lämmönvastus<br>Thermal resistance                                                                                                                                              | Lämmönvastus ja<br>Thermal resistance and                                                                                                                                                                                     | R <sub>0</sub> kts. etiketti<br>Cf. label |
|                                                                                                                                                                                 | Lämmönjohtavuus<br>Thermal conductivity                                                                                                                                                                                       | l <sub>D</sub> 0,043 W/m.K                |
|                                                                                                                                                                                 | <b>Lisätiedot:</b><br><b>mitattu/ l = 0,045 W/m.K, standardin DIN 4108-4 mukaan (Z-23.15-1402)</b><br><b>Additional information:</b><br><b>measured/ l = 0,045 W/m.K, according to the standard DIN 4108-4 (Z-23.15-1402)</b> |                                           |
|                                                                                                                                                                                 | paksuus<br>thickness                                                                                                                                                                                                          | NPD                                       |
| Palokäyttäytyminen<br>Reaction to fire                                                                                                                                          | Palokäyttäytyminen<br>Reaction to fire                                                                                                                                                                                        | E                                         |
| Palokäyttäytymisen pitkäaikaiskestävyyden muuttuminen lämpö- ja ilmasto-olosuhteiden johdosta<br><br>Durability to fire against heat, weathering, ageing/degradation            | Pitkäaikaiskestävyysominaisuudet<br>Durability                                                                                                                                                                                | NPD                                       |
| Lämmönvastuksen pitkäaikaiskestävyyden muuttuminen lämpö- ja ilmasto-olosuhteiden johdosta<br><br>Durability of thermal resistance against heat, weathering, ageing/degradation | Lämmönvastus ja<br>Thermal resistance and                                                                                                                                                                                     | R <sub>0</sub> 3,10 m <sup>2</sup> .K/W   |
|                                                                                                                                                                                 | lämmönjohtavuus<br>Thermal conductivity                                                                                                                                                                                       | l <sub>D</sub> 0,032 W/m.K                |
|                                                                                                                                                                                 | Pitkäaikaiskestävyysominaisuudet<br>Durability                                                                                                                                                                                | NPD                                       |
| Puristuslujuus<br><br>Compressive strength                                                                                                                                      | Puristusjännitys<br>Deformation under specified compressive load and temperature condition                                                                                                                                    | NPD                                       |
| Vetolujuus/taivutuslujuus<br><br>Tensile/flexural strength                                                                                                                      | Taivutuslujuus<br>Bending strength                                                                                                                                                                                            | BS50: ≥ 50 kPa                            |
|                                                                                                                                                                                 | Vetolujuus kohtisuoraan pintoja vastaan<br>Tensile strength perpendicular to face                                                                                                                                             | NPD                                       |
| Mittapysyvyys normaali laboratorio-olosuhteissa                                                                                                                                 | Mittapysyvyys normaali laboratorio-olosuhteissa<br>Dimensional stability under specified compressive load and temperature conditions                                                                                          | DS(N)5: ± 0,5 %                           |

| Olennaiset ominaisuudet<br>Väsentliga egenskaper<br>Essential characteristics                                                | Tasot ja/tai luokat<br>Prestanda<br>Performance                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dimensional stability under specified temperature and humidity conditions                                                    |                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                              |
| Puristuslujuuden pitkäaikaiskestävyyden muuttuminen<br><br>Durability of compressive strength against ageing and degradation | Kuormitusviruma<br>Compressive creep                                                                                                                                | NPD                                                                                                                                                                                          |
| Vedenläpäisevyys<br><br>Water vapour transmission                                                                            | Vedenimukyky pitkäaikaisessa upotuksessa tai<br>Long-term water absorption by immersion<br><br>vedenimukyky diffuusiolla<br>Long-term water absorption by diffusion | NPD<br><br>NPD                                                                                                                                                                               |
| Vesihöyrynläpäisevyys<br><br>Water vapour permeability                                                                       | Vesihöyrynläpäisevyys<br>Water vapour transmission                                                                                                                  | NPD                                                                                                                                                                                          |
| Askeläänensiirtymisindeksi (lattiat)<br><br>Impact noise transmission index                                                  | Dynaaminen jäykkyys<br>Dynamic stiffness                                                                                                                            | $\geq 15 \text{ mm}: \leq 30 \text{ MN/m}^3$<br>$\geq 20 \text{ mm}: \leq 20 \text{ MN/m}^3$<br>$\geq 30 \text{ mm}: \leq 15 \text{ MN/m}^3$<br>$\geq 40 \text{ mm}: \leq 10 \text{ MN/m}^3$ |
|                                                                                                                              | Paksuus<br>Thickness                                                                                                                                                | NPD                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                                                              | Kokoonpuristuvuus<br>Compressibility                                                                                                                                | CP2: $\leq 2 \text{ mm}$ /<br>CP3: $\leq 3 \text{ mm}$<br>paksuudesta riippuen/depending on the thickness                                                                                    |
| Jatkuva kytevä palo<br><br>Continuous glowing combustion                                                                     | Jatkuva kytevä palo<br>Continuous glowing combustion                                                                                                                | NPD                                                                                                                                                                                          |
| Vaarallisten aineiden päästöt<br><br>Release of dangerous substances                                                         | Vaarallisten aineiden päästöt<br>Release of dangerous substances                                                                                                    | NPD                                                                                                                                                                                          |

NPD = No Performance Determined, ominaisuutta ei määritelty ko. tuotteelle./ Ingen prestanda fastställd.

8

Asianmukainen tekninen asiakirja ja/tai tekninen erityisasiakirja:

Teknisk documentation och/eller särskild teknisk documentation:/Appropriate Technical Documentation and/or Specific Technical Documentation:

-

Edellä yksilöidyn tuotteen suoritustaso on ilmoitettujen suoritustasojen joukon mukainen. Tämä suoritustasoilmoitus on asetuksen (EU) N:o 305/2011 mukaisesti annettu edellä ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla.

Prestandan för ovanstående product överensstämmer med den angivna prestandan. Denna prestandadeklaration har utfärdats i enlighet med förordning (EU) nr 305/2011 på eget ansvar av den tillverkare som anges ovan./

The performance of the product identified above is in conformity with the set of declared performance/s. This declaration of performance is issued, in accordance with Regulation (EU) No 305/2011, under the sole responsibility of the manufacturer identified above.

Valmistajan puolesta allekirjoittanut:

Undertecknad av i egenskap som tillverkarens representant./Signed for and on behalf of the manufacturer by:

Tommi Talonen Tuotantojohtaja / Production Director

nimi ja tehtävä  
(namn och titel / name and function)

Helsinki 26.2.2026



(paikka ja aika)  
(ort och dag för utförande/place and date of issue)

(allekirjoitus)  
(underskrift/signature)

Liitteet CPR Artiklan 6 (5) sekä REACH säännösten (EC) No 1907/2006 Artiklan 31 tai 33 mukaisesti

Bilagor enligt CPR Article 6 (5) och REACH förordning (EC) No 1907/2006, Artikel 31 och 33

Attachments to DoP according to CPR Article 6 (5) and the REACH regulation (EC) No 1907/2006, Article 31 or 33

1 **(31) Käyttöturvallisuustiedote**

Säkerhetsdatablad/Safety data sheet:

2 **(33) Tiedote erityistä huolta aiheuttavista aineista**

Information om ämnen med särskilt farliga egenskaper:/Information on substances of very high concern: