

TUOTEKORTTI**CHRYSO® FiniSafe**

Pintakäsittelyaine

**20 L****TUOTEKUVAUS**

CHRYSO® FiniSafe on kehitetty helpottamaan sekä sisällä että ulkona valettavien betonilaattojen käsittelyä. Betonipinnalle levitetty CHRYSO® FiniSafe helpottaa mekaanista tai käsin tehtävää betonin hiertämistä ja parantaa betonipinnan työstettävyyttä lopullista

pintakäsittelyä varten.

CHRYSO® FiniSafe helpottaa huomattavasti hiertämisvaihetta ja tekee siitä nopeamman ja helpomman käyttäjälle sekä antaa tasaisemman lopputuloksen.

KÄYTTÖKOhteet**Elementtiteollisuus:**

- Valmiit betonielementtien pinnat

Valmisbetonteollisuus:

- Kaiken tyyppiset betonilattiat: vakiobetoni, teollisuuslattiat

Koristebetoni:

- Värillinen, painettu, kiillotettu, harjattu, pesubetoni

KÄYTTÖOHJEET

Käytä ruiskua tuotteen levittämiseen, esim.

- CHRYSO® Pulvo M5 tai vastaava ruisku
- Käsisumutin
- Useat sovellukset ovat mahdollisia
- Puhdista työkalut vedellä
- Puhdista ruisku huolellisesti käytön jälkeen

Riittoisuus:

- Levitysmäärä: 10–20 m²/l

Varotoimenpiteet:

- Suojaa ympäröivät alueet ennen käyttöä, jotta ne eivät pääse kosketuksiin tuotteen kanssa.
- Ennen käyttöä testaa CHRYSO® FiniSafe pienemmällä alueella oikean annostelun määrittämiseksi ennen levittämistä koko alueelle.
- Säiliö on säilytettävä suljettuna ja pakkaselta suojattuna 5 °C–45 °C.
- Älä käytä tuotetta pakkasessa.
- Betoni on hierrettävä CHRYSO® FiniSafe asentamisen jälkeen. Muuten tuote voi jättää valkoisen kalvon betonin pinnalle kuivumisen jälkeen.

OMINAISUUDET

- Tuotteen olomuoto: Neste
- Vesiliukoinen, valmis käytettäväksi
- Tiheys: < 1,000 kg/dm³
- **Säilyvyysaika:** 12 kuukautta valmistuspäivämäärästä
- pH (20 °C): 8,0

EDUT

- Tasaisempi pinta ja parempi pintalujuus.
- Nopeuttaa työn suorittamista ja lisää tuottavuutta.
- Vältetään veden lisäämistä käsittelyn aikana (vesi heikentää betonin ominaisuuksia).
- CHRYSO® FiniSafen levittäminen juuri ennen betonipinnan hiertämistä parantaa suorituskykyä ja vähentää laitteiston kulumista.
- Kovettuneelle betonipinnalle voidaan levittää muita pintakäsittelyaineita ilman erityiskäsittelyjä.
- Ei muuta väriä tai ulkonäköä.

PAKKAUS

- 20 l (kanisteri)
- 220 l (tynnyri)
- 1000 l (IBC-kontti)

TURVALLISUUS

Lue käyttöturvallisuustiedotteet huolellisesti ennen käyttöä.