

GYPROC GFL 18 FIRELINE — PALONSUOJALEVY



TUOTTEEN NIMI

Gyproc GFL 18 FireLine — Palonsuojalevy

TUOTTEEN KUVAUS

Gyproc GFL FireLine -levyt ovat kartonkipintaisia palokipsilevyjä, jotka soveltuvat uudis- ja korjausrakentamiseen. Niitä on saatavilla kahdessa eri paksuudessa: 15 mm ja 18 mm. Levyjä käytetään kohteissa, joissa tarvitaan erityistä palonkestoa. GFL FireLine palonsuojalevyt täyttävät EN 520 standardin DF-luokituksen ja rakennustarvikeluokan A2-s1, d0. Levyt ovat pitkiltä sivuilta reunaohennettuja, jolloin valmis pinta saadaan saumattomaksi. GFL -levyillä on CE-merkintä, M1-sisäilmaluokitus ja DoP suoritustasoilmoitus. Levyjen palonkestävyys on testattu EN-standardin mukaisesti ja ne soveltuvat käytettäväksi Gyproc Käsikirjassa esitetyissä rakennerkaisuissa. Levyt tunnistaa hyvin varastossa ja työmaalla niiden vaaleanpunaisesta väristä. Gyproc GFL 18 FireLine levyn paino on n. 14,8 kg/m².

TUOTTEEN KÄYTTÖ

TEKNISET TIEDOT

Materiaalityyppi	Kipsikartonki
Leveys	1200 mm
Paksuus	18,000 mm
Paino (per neliö)	14,800 kg/m ²
Reunamuoto (pitkä sivu)	Ohennettu reuna
Reunamuoto (lyhyt sivu)	Suorareuna
Taivutusmurtolujuus (sivuttain)	3,0 MPa
Taivutusmurtolujuus (pitkittäin)	7,7 MPa
Kimmokerroin (sivuttain)	2,1 GPa
Kimmokerroin (pitkittäin)	2,2 GPa
Toleranssi (Paksuus)	±0,4
Toleranssi (Pituus)	+0/-4
Toleranssi (Leveys)	+0/-3
Toleranssi (Paino)	+0,3/-0,2
Paloluokka	A2-s1, d0
Lämmönvastustuskky	0,07 m ² °C/W
Vesihöyryvastus	4500 m ³ /m ² ·s·Pa
Tuotehyväksynät	CE, M1, EPD, Soveltuu Joutsenmerkittyn rakennukseen

Tuotetta suositellaan ensisijaisesti käytettäväksi:
Palonkestoa vaativat väliseinärakenteet