



Tuotteen nimi

Gyproc GL 15 Lapikas — Lattialevy

Tuotteen kuvaus

Gyproc GL 15 Lapikas on lattiarakenteisiin kehitetty, normaalia ja erikoiskovaa levyä huomattavasti kovempi erikoislevy. Levy on valmistettu lasikuidulla vahvistetusta kipsimassasta ja se on pinnoitettu molemmin puolin erittäin sitkeällä ja kestäväällä monikerroskartongilla. Levyllä on suora reunamuoto. Levyä käytetään lattiarakenteissa, ala- ja välipohjissa sekä vanhojen lattioiden korjaamiseen. Paino n. 15,4 kg/m².

Tuotteen käyttö

Tuotetta suositellaan ensisijaisesti käytettäväksi: Lattiarakenteet (asunnoissa ja vastaavan kuormituksen alaisissa tiloissa)

Tekniset tiedot

Materiaalityyppi	Kipsikartonki
Paksuus	15,500 mm
Paino (per neliö)	15,400 kg/m ²
Reunamuoto (pitkä sivu)	Suoreareuna
Reunamuoto (lyhyt sivu)	Suoreareuna
Leikkauslujuus	520 N
Taivutusmurtolujuus (sivuttain)	4,1 MPa
Taivutusmurtolujuus (pitkittäin)	9,0 MPa
Kimmokerroin (sivuttain)	4,500 GPa
Kimmokerroin (pitkittäin)	5,000 GPa
Toleranssi (Paksuus)	±0,3
Toleranssi (Pituus)	+0/-4
Toleranssi (Leveys)	+0/-3
Toleranssi (Paino)	±0,3
Paloluokka	A2-s1, d0
Lämmönvastustuskyky	0,06 m ² °C/W
Vesihöyryvastus	4500 m ³ /m ² ·s·Pa
Vesihöyryvastuskerroin	10
Pituuden muutos 40-90 % kosteudessa	0,4 mm/m
M1-päästöluokitus	YES