

GYPROC GL 15 LAPIKAS — LATTIALEVY



TUOTTEEN NIMI

Gyproc GL 15 Lapikas — Lattialevy

TUOTTEEN KUVAUS

Gyproc GL 15 Lapikas on lattiarakenteisiin kehitetty, normaalia ja erikoiskovaa levyä huomattavasti kovempi erikoislevy. Levy on valmistettu lasikuidulla vahvistetusta kipsimassasta ja se on pinnoitettu molemmin puolin erittäin sitkeällä ja kestäväällä monikerroskartongilla. Levyllä on suora reunamuoto. Levyä käytetään lattiarakenteissa, ala- ja välipohjissa sekä vanhojen lattioiden korjaamiseen. Paino n. 15,4 kg/m².

TUOTTEEN KÄYTTÖ

Tuotetta suositellaan ensisijaisesti käytettäväksi: Lattiarakenteet (asunnoissa ja vastaavan kuormituksen alaisissa tiloissa)

TEKNISEET TIEDOT

Materiaalityyppi	Kipsikartonki
Leveys	900 mm
Paksuus	15,500 mm
Paino (per neliö)	15,400 kg/m ²
Reunamuoto (pitkä sivu)	Suoreuna
Reunamuoto (lyhyt sivu)	Suoreuna
Leikkauslujuus	520 N
Taivutusmurtolujuus (sivuttain)	4,1 MPa
Taivutusmurtolujuus (pitkittäin)	9,0 MPa
Kimmokerroin (sivuttain)	4,5 GPa
Kimmokerroin (pitkittäin)	5 GPa
Toleranssi (Paksuus)	±0,3
Toleranssi (Pituus)	+0/-4
Toleranssi (Leveys)	+0/-3
Toleranssi (Paino)	±0,3
Paloluokka	B-s1, d0
Lämmönvastustuskyky	0,06 m ² °C/W
Vesihöyryvastus	4500 m ³ /m ² ·s·Pa
Tuotehyväksynät	CE, M1, EPD, Soveltuu Joutsenmerkittyn rakennukseen