



Tuotteen nimi

Gyproc GL 15 P Lapikas — Lattialevy, paketoitu

Tuotteen kuvaus

Gyproc GL 15 Lapikas on lattiarakenteisiin kehitetty, normaalia ja erikoiskovaa levyä huomattavasti kovempi erikoislevy. Levy on valmistettu lasikuidulla vahvistetusta kipsimassasta ja se on pinnoitettu molemmin puolin erittäin sitkeällä ja kestäväällä monikerroskartongilla. Levyllä on suora reunamuoto. Levyä käytetään lattiarakenteissa, ala- ja välipohjissa sekä vanhojen lattioiden korjaamiseen. Paino n. 15,4 kg/m².

Tuotteen käyttö

Tuotetta suositellaan ensisijaisesti käytettäväksi: Lattiarakenteet (asunnoissa ja vastaavan kuormituksen alaisissa tiloissa)

Tekniset tiedot

| | |
|-------------------------------------|---|
| Materiaalityyppi | Kipsikartonki |
| Leveys | 900 mm |
| Paksuus | 15,500 mm |
| Paino (per neliö) | 15,400 kg/m ² |
| Reunamuoto (pitkä sivu) | Suorareuna |
| Reunamuoto (lyhyt sivu) | Suorareuna |
| Leikkauslujuus | 520 N |
| Taivutusmurtolujuus (sivuttain) | 4,1 MPa |
| Taivutusmurtolujuus (pitkittäin) | 9,0 MPa |
| Kimmokerroin (sivuttain) | 4,500 GPa |
| Kimmokerroin (pitkittäin) | 5,000 GPa |
| Toleranssi (Paksuus) | ±0,3 |
| Toleranssi (Pituus) | +0/-4 |
| Toleranssi (Leveys) | +0/-3 |
| Toleranssi (Paino) | ±0,3 |
| Paloluokka | B-s1, d0 |
| Lämmönvastustuskyky | 0,06 m ² °C/W |
| Vesihöyryvastus | 4500 m ³ /m ² ·s·Pa |
| Vesihöyryvastuskerroin | 10 |
| Pituuden muutos 40-90 % kosteudessa | 0,4 mm/m |
| M1-päästöluokitus | YES |