

GYPROC GN 13 NORMAALI



TUOTTEEN NIMI

Gyproc GN 13 Normaali

TUOTTEEN KUVAUS

Uudistunut Gyproc GN 13 Normaali on kestävä ja helposti työstettävä peruskipsilevy, joka on kehitetty erityisesti sisäverhoukseen kattopinnoissa. Levyssä on kipsiydin ja sen molemmin puolin on kartonkikerros. Levyn pinta on sileä ja tasainen ja reunat ovat ohennetut, jolloin muodostuu syvennys saumanauhaa varten. Paino n. 8,4 kg/m². GN 13 Normaali on EPD-verifioitu ympäristöystävällinen levy. Seinien sisäverhoukseen suositellaan Gyproc Habito tai Gyproc GEK 13 -levyjä

TUOTTEEN KÄYTTÖ

Tuotetta suositellaan ensisijaisesti käytettäväksi: Katto- ja seinäpintojen korjaus, Kattopinnat paloluokitelluissa rakenteissa, Sisäseinät ja ulkoseinien sisäpinnat, Sisäseinät ja ulkoseinien sisäpinnat paloluokitelluissa rakenteissa. Toissijaisia käyttökohteita ovat: Kaarevat seinät ja katot, Teräsrakenteiden palonsuojaukset

TUOTTEEN KÄSITTELY

Levyä leikattaessa suositellaan hanskojen käyttöä.

TUOTTEEN OHEISTARVIKKEET

TEKNISET TIEDOT

Materiaalityyppi	Kipsikartonki
Leveys	1200 mm
Paksuus	12,500 mm
Paino (per neliö)	8,400 kg/m ²
Reunamuoto (pitkä sivu)	Ohennettu reuna
Reunamuoto (lyhyt sivu)	Suorareuna
Taivutusmurtolujuus (sivuttain)	2,4 MPa
Taivutusmurtolujuus (pitkittäin)	6,2 MPa
Kimmokerroin (sivuttain)	1,6 GPa
Kimmokerroin (pitkittäin)	2,1 GPa
Toleranssi (Paksuus)	±0,3
Toleranssi (Pituus)	+0/-4
Toleranssi (Leveys)	+0/-3
Toleranssi (Paino)	±0,4
Paloluokka	A2-s1, d0
Lämmönvastustuskky	0,06 m ² °C/W
Vesihöyryvastus	4500 m ³ /m ² ·s·Pa
Tuotehyväksynnot	CE, M1, EPD, Soveltuu Joutsenmerkittyn rakennukseen

GN 13 Normaali levyn kiinnitykseen suositellaan Tiuha ja Hilo -ruuveja.

KIERRÄTYS

Tuote on täysin kierrätettävä.