

# ISOVER FS5+



ISOVER FS5+ on markkinoiden tehokkain paksurappausten eriste. Eriste kiinnitetään taustapintaan aina mekaanisesti.

## TUOTEKUVAUS

ISOVER FS5+ on markkinoiden tehokkain paksurappausten eriste. Eriste kiinnitetään taustapintaan aina mekaanisesti. Lavatuotteet koossa 600 x 1500 mm.

## KÄYTTÖ

ISOVER FS5+ sopii käytettäväksi paksueristerappausten lämmöneristeenä uudis- ja korjauskohteissa. Paksueristerappausta voidaan tehdä sekä kivi- ja puurunkosiin rakennuksiin.

## ASENNUS

Eriste on asennettava kuivissa olosuhteissa ja asennuksessa on noudatettava aina suunnittelijan ohjeita. ISOVER FS5+ kiinnitetään mekaanisesti alustaansa, kiinnikkeet

## TEKNISET TIEDOT

CE-Merkintä	MW-EN13162-T3-MU1-WS
Paksuus	20-110 mm
Tiheys (rakennepainon laskemiseksi) kg/m <sup>3</sup>	60 kg/m <sup>3</sup>
Kuormituskestävyys	5 kPa
Pinnoite	Ei
Paloluokka	A1
Lämmönjohtavuus (W/mK)	0,031 W/m.K
Korkein käyttölämpötila (°C)	200
Tuotehyväksynät	CE, EPD. Avainlippu, Soveltuu Joutsenmerkittyyrakennukseen

asennetaan valmistajan ohjeen mukaan ja kiinnikkeiden määrä on keskimäärin 4-6 kpl/m<sup>2</sup>. Kiinnikkeinä on käytettävä rappausjärjestelmän toimittajan hyväksymiä kiinnikkeitä. Rappauksen vahvikkeena tulee käyttää sinkittyä teräsverkkoa, joka kiinnitetään rappauskiinnikkeisiin ohjeiden mukaan.

## PAKKAUS

Muovi- ja lavapakkaus

## VARASTOINTI

Pakkauksia ja tuotteita käsiteltäessä tulee noudattaa pakkauksessa tai tuottajan käyttöohjeessa annettuja ohjeita. Varastointi säältä suojattuna ulkotiloissa.