

Chryso® HD Betonipinnan kovetin ja pölynsitomisaine



- Kovettaa pintoja
- Estää pysyvien jälkien tunkeutumisen
- Suojaa öljyiltä ja rasvoilta

KUVAUS

Betonipinnan kovetin. Chryso® HD on mineralisoiva ja kalvoa muodostava tuote, jolla on kaksi vaikutusta:

- Vahvistaa betonin pintakerrosta
- Tekee betonipinnasta pölyttömän ja helposti puhdistettavan.

KÄYTTÖKOHEET

- Betonipinnat
- Autotallit (HUOM! nastarenkaiden aiheuttaman rasi-
tusen kestävyys rajallinen)
- Pysäköintialueet
- Terassit
- Teollisuuslattiat
- Kellarit

TYÖOHJEET

Tuote on käyttövalmis ja levitetään siveltimellä, maalitelal-
la tai ruiskulla (sisällä tai ulkona). Tuote on mineralisoiva

Menekki	Riittäisyys noin 5...10 m ² /l (riippuen pinnan huokoisuudesta)
Käyttölämpötila	Jäätymispiste: -2 °C
Koostumus	Neste
pH	11,0 ± 1,00 (+20 °C)
Tiheys	< 1,070 ± 0,020 kg/dm ³
Värisävy	Valkoinen, maitomainen
Varastointiolosuhteet	Säilyvyysaika 18 kuukautta valmistuspäivämäärästä. Ei saa jäätää!
Pakkaus	20 l (kanisteri) 220 l (tynnyri) 1000 l (IBC-kontti)
GTIN-koodit	3564920000108 (20 l)

tuote. Se on levitettävä siten, että se ei jää pinnalle vaan tunkeutuu betonipintaan ilman, että pinnalle muodostuu lätkäköitä. Tarvittaessa tuote voidaan laimentaa vedellä (noin 10-20 %) tunkeutumisen parantamiseksi. Chryso® HD tulee levittää puhtaalle pinnalle, kun betoni on kovettunut vähintään 7 päivää. Jos tarvitaan toinen kerros, se voidaan tehdä 30 minuutin kuluttua ensimmäisen kerroksen levittämisen jälkeen (mikäli ympäristön lämpötila on vähintään +10 °C).

HUOM!

- Tuote tulee levittää puhtaalle pinnalle, jossa ei ole öljyä, rasvaa, pölyä, hiekkaa tai murenevia osia.
- Suojaa tuote pakkaselta.
- Ei sovellu bitumisille materiaaleille.

KÄYTTÖTURVALLISUUS

Lue käyttöturvallisuustiedote ennen käyttöä.

VASTUUVAPAUSLAUSEKE

Tuotteen käyttöön liittyvät rajoitukset: katso tarkemmat tiedot Chryson suunnittelu- ja työohjeista sekä toimitusehdoista.

NIMIKKEET

Tuotekoodi	GTIN	Nimi	Pituus	Leveys	Korkeus	Paino	MY/ UoP2	/UoP3
1027369	3564920000108	Chryso HD 20L	375 mm	295 mm	255 mm	21.600 kg	26	