Permabase rappauslevy 12,5x900x1800 mm

Mitat (pituus x leveys x korkeus)	Pituus 1800 mm, leveys 900 mm
Koostumus	Portlandsementti, kiviaines sekä lasikuituverkko
Painumalujuus	@ 1,3 mm: 15,5 MPa
Taivutuslujuus	> 6,9 MPa
Paloluokka	A1
Kimmomoduuli	0,4 GPa
Tuulikuorma	195 kg/m²
Lämmönjohtavuus	U-arvo: 15,3 W/m²·K K-arvo: 0,196 W/m·K
Lämmönkestävyys	RSI-arvo: 0,064 W/m²·K
Tiheys	1150 kg/m³
Värisävy	Harmaa
Pakkaus	Tyypit ja pituudet: • 12,5 mm x 900 mm x 1800 mm (= 1,62 m²) • 40 kpl/lava (=64,8 m²)
GTIN-koodit	6415910025403 (1,62 m²)
Tuotehyväksynnät	CE

- Erittäin kova ja kestävä pinta
- Sisältää polystyreeniä, joka estää lämpö- ja kosteusliikkeet sekä keventää levyä tehden siitä helposti asennettavan
- Iskunkestävä ja käytössä erittäin pitkäikäinen levy

KUVAUS

SerpoVent-levyrappausratkaisussa rappauksen alustana käytettävä kivipohjainen kuituvahvisteinen rappauslevy. Paino n. 14,7 kg/m².

KÄYTTÖKOHTEET

SerpoVent-levyrappausjärjestelmän rappausaluslevy.

TYÖOHJEET

Permabase-rappauslevyä käytetään SerpoVent-levyrappausjärjestelmässä. SerpoVent-levyrappaus on tuulettuva julkisivurakenne, jossa ei ole näkyviä liitoksia eikä saumoja. Permabase-levyt asennetaan puskuun tiiviisti toisiaan (käyttämättä voimaa) ja teräs- tai puurankaa vasten siten, että levyn tasainen/sileä puoli tulee tuuletusväliä vasten (levy asennetaan tekstipuoli ulospäin). Tuuletusvälin on oltava minimissään 20 mm. Levyjen päätysaumat tulee limittää. Levyn kiinnittämiseen käytetään RST-ruuveja (AISI 304 4,2x32 mm). Ruuvin kanta ei saa jäädä levypinnan ulkopuolelle eikä myöskään upota liiaksi levyn sisään. Permabase-levyt rapataan SerpoVent-levyrappaus -työselostuksen mukaisesti.

HUOM!

Kuljetus ja varastointi:
Permabase-levyn kuljetuksesta, säilytyksestä ja työstämisestä on saatavissa erillinen ohje. Permabase on suojattava sään vaikutuksilta sekä kuljetuksen että varastoinnin aikana.

VASTUUVAPAUSLAUSEKE

Tuotteen käyttöön liittyvät rajoitukset: katso tarkemmat tiedot Weberin suunnittelu- ja työohjeista sekä toimitusehdoista.

NIMIKKEET

Tuotekoodi	GTIN	Nimi	Pituus	Leveys	Korkeus	Paino	MY/ UoP2	/UoP3
1012262	6415910025403	weber Permabase-rappauslevy 1,62m2	1800 mm	900 mm	12.500 mm	23.500 kg	40	

Saint-Gobain Finland Oy
Weber
Strömberginkuja 2, PL 70
00381 Helsinki

www.fi.weber

Saint-Gobain Tuoteneuvonta
Puh. 010 44 22 312
tuoteneuvonta@saint-gobain.com

2026-07-31