

gyproc J Saumatasoite



- Hyvät työstöominaisuudet
- Erinomainen täyttävyys
- Tuote on vakuutettu Supply Chain Declaration Portal -järjestelmässä (SCDP) uudisrakennusten kriteeriversion 4 mukaisesti.

KUVAUS

Valmiiksi sekoitettu erittäin täyttävä tasoite kipsilevyjen saumaukseen.

KÄYTTÖKOhteet

Sauma- ja ylitasoitukseen useimmilla pinnoilla kuten kipsi, betoni ja lasikuitukangas.

ALUSTA

Kipsilevyt.

Menekki	n. 0,3 l/metri saumaa.
Käyttölämpötila	Työväihteessä on alustan, tasoitteen ja huoneen lämpötilan oltava yli +5 °C
Kuivumisaika	Kuivumisaika riippuu pohjamateriaalista, kerrospaksuudesta, lämpötilasta, ilmankosteudesta ym.
Sideaine	Kopolymeeri lateksi
Runkoaine	Valkoinen dolomiitti ja kevytfilleri, maksimi raekoko 0,15 mm
Rasitusluokka	RL 01...04
Värisävy	Beige
Varastointiolosuhteet	Säilyvyysaika 12 kk valmistuspäivämäärästä (avaamaton pakkaus, pakkaselta ja suoralta auringonvalolta suojattuna)
Pakkaus	10 litran astia
GTIN-koodit	6415910055622 (10 l)
Tuotehyväksynät	CE, M1

HUOMIOI ENNEN KÄYTTÖÄ

Epäselvissä tilanteissa ota yhteys Weberin tekniseen neuvontaan.

TYÖOHJEET

Gyproc J levitetään saumaan lastalla niin, että tasoite täyttää reunaohennuksen. Saumanauha painetaan tasoitteeseen teräslastalla ja nauhan alta pursuava tasoite tasataan nauhan päälle. Kun tasoite on kuivunut, saumat viimeistellään hiomalla käyttäen hiomapaperia no. 180 - 220.

VASTUUVAPAAUSLAUSEKE

Tuotteen käyttöön liittyvät rajoitukset: katso tarkemmat tiedot Weberin suunnittelu- ja työohjeista sekä toimitusehdoista.

NIMIKKEET

Tuotekoodi	GTIN	Nimi	Pituus	Leveys	Korkeus	Paino	MY/ UoP2	/UoP3
1027267	6415910055622	Gyproc J Saumatasoite 10 l	190 mm	230 mm	300 mm	12.600 kg	44	