


weber 3052 Kulmaprofiili



- Kulmien vahvistusprofiili
- Työn helpottaminen
- Tyylikäs lopputulos

KUVAUS

Rappausten kulmien vahvistamiseen käytettävä sinkitty metallilista, jossa on muovireuna. Mitat: 41 mm x 41 mm, pituus 2,5 metriä.

Mitat (pituus x leveys x korkeus)	Pituus 2,5 m
Pakkaus	• myyntiyksikkö kpl • pienin tilausmäärä 1 kpl • tukkupakkaus 15 kpl
GTIN-koodit	4027325090604 (1 kpl)

KÄYTTÖKOhteET

Käytetään kaksikerrosrappauksien kulmien vahvistamiseen. Kulmaprofiilia voidaan myös käyttää sisätiloissa saneeraus- ja uudiskohteissa. Soveltuva rappausvahvuus on noin 10 mm.

TYÖOHJEET

Kulmaprofiili asennetaan pohjarappauskerrokseen. Profiili painetaan tuoreeseen laastikerrokseen siten, että metalliverkko-osa on kokonaan laastin ympäröimä. Profiili voidaan myös kiinnittää mekaanisesti alustaan asennuksen helpottamiseksi.

VASTUUVAPAUslaUSEKE

Tuotteen käyttöön liittyvät rajoitukset: katso tarkemmat tiedot Weberin suunnittelu- ja työohjeista sekä toimitusehdoista.

NIMIKKEET

Tuotekoodi	GTIN	Nimi	Pituus	Leveys	Korkeus	Paino	MY/ UoP2	/UoP3
1008831	4027325090604	weber 3052 Kulmaprofiili 2,5 m	2500 mm	40 mm	40 mm	0.788 kg	15	