

weber 37909 Ikkunaprofiili V 9 mm



- Ikkuna- ja oviaukkojen tiivistäminen
- Työn helpottaminen
- Tyylikäs lopputulos

KUVAUS

Aukkojen, kuten ikkunapielien ja ovien rajausta-, suojauk- ja vahvistusprofiili verkolla. Pituus 2,6 metriä.

KÄYTTÖKOHTTEET

Käytetään rappaustyössä helpottamaan rappaamiseen liittyvää aukkojen, kuten ovi- ja ikkunapielien rajausta- ja suojaustyötä. Profiilin avulla rappauksen ikkuna- ja ovipie-

Mitat (pituus x leveys x korkeus)	Pituus 2,6 m
Värisävy	Valkoinen, Tummanharmaa (RAL 7016)
Pakkaus	• myyntiyksikkö kpl • pienin tilausmäärä 1 kpl • tukkupakkaus 50 kpl
GTIN-koodit	4009230064901 (Valkoinen, 1 kpl) 4009230069067 (Tummanharmaa, 1 kpl)

lien rajakohdat saadaan siistin ja viimeistellyn näköisiksi. Profiili kuuluu osana myös Weberin eristerappausjärjestelmiin.

TYÖOHJEET

Ikkunaprofiili kiinnitetään profiilissa valmiina olevalla tarrateippi kiinnityksellä ikkuna- tai ovikarmiin ennen rappausta. Karmin liimauspinnan tulee olla puhdas ja pölytön, jotta alustan ja profiilin liimapinnan väliin ei jää rakoja. Aukon suojamuovi kiinnitetään profiilin toiseen tarrateippipintaan. Liimapinnat on suojattu paperiliuskalla, joka poistetaan juuri ennen liimaamista. Rappaus viimeistellään ikkunaprofiilia vastaan. Rappaustyön jälkeen suojamuovi on helposti irroitettavissa ja suojamuovin kiinnityslista poistetaan taittamalla tai leikkaamalla. Leikkaamisessa on huomioitava, että karmin pintaa ei vaurioiteta.

VASTUUVAPAAUSLAUSEKE

Tuotteen käyttöön liittyvät rajoitukset: katso tarkemmat tiedot Weberin suunnittelu- ja työohjeista sekä toimitusehdoista.

NIMIKKEET

Tuotekoodi	GTIN	Nimi	Pituus	Leveys	Korkeus	Paino	MY/UoP2	/UoP3
1012641	4009230064901	weber 37909 Ikkunaprof. V valk 2,6 m	2700 mm	100 mm	25 mm	0.220 kg	50	
1013313	4009230069067	weber 37929 Ikkunaprof. V RAL 7016 2,6m	2700 mm	100 mm	25 mm	0.220 kg	50	