

weber Asennuspala



- Sokkeliprofiilien asennuspala

KUVAUS

Muovinen välikappale, jota käytetään weber Sokkeliprofiilien etäisyyden säätöön kiinnityspinnasta. Paksuus 3 mm.

NIMIKKEET

Tuotekoodi	GTIN	Nimi	Pituus	Leveys	Korkeus	Paino	MY/ UoP2	/UoP3
1005040	4741109390352	weber Asennuspala 100 kpl	300 mm	160 mm	50 mm	0.004 kg		

Pakkaus	100 kpl:n pakkaus
GTIN-koodit	4741109390352 (100 kpl)

KÄYTTÖKOHEET

Käytetään weber Sokkeliprofiilien etäisyyden säätöön epätasaisilla alustoilla, asennuksen helpottamiseksi Serpo-Min- ja SerpoTherm-eristerappausjärjestelmissä.

TYÖOHJEET

Asennuspala asennetaan alustan ja sokkeliprofiilin väliin sokkeliprofiilin kiinnityksen yhteydessä.

VASTUUVAPAAUSLAUSEKE

Tuotteen käyttöön liittyvät rajoitukset: katso tarkemmat tiedot Weberin suunnittelu- ja työohjeista sekä toimitusehdoista.