

weber FM Kuitukangas



- Voidaan käyttää vedeneristysjärjestelmän osana
- Tuote on vakuutettu Supply Chain Declaration Portal -järjestelmässä (SCDP) uudisrakennusten kriteeriversion 4 mukaisesti.

KUVAUS

Kuitukangas, jota käytetään weber WP+ Vedeneristysmassan vahvikkeena esim. läpivienneissä ja kaivon kohdalla.

Mitat (pituus x leveys x korkeus)	Leveys 800 mm
Pakkaus	• Rulla 0,8 m x 10 m (=8 m²). • Rulla 0,8 m x 100 m (=80 m²).
GTIN-koodit	6415990847544 (10 m) 6415990155731 (100 m)
Tuotehyväksynnät	Eurofins142/00

KÄYTTÖKOHEET

Märkätilojen vedeneristäminen osana vedeneristysjärjestelmää.

TYÖOHJEET

Vedeneristystä tehtäessä voit levittää toisen massakerroksen heti, mikäli kiinnität ensimmäiseen tuoreeseen massakerrokseen kauttaaltaan weber FM Kuitukankaan. Limitä Kuitukankaan saumat vähintään 50 mm ja varmistu kankaan täydellisestä läpikastumisesta! Käytä lastaa apuna kankaan kiinnityksessä. Levitä kankaan asennuksen jälkeen toinen kerros Vedeneristysmassaa telalla.

VASTUUVAPAUSLAUSEKE

Tuotteen käyttöön liittyvät rajoitukset: katso tarkemmat tiedot Weberin suunnittelu- ja työohjeista sekä toimitusehdoista.

NIMIKKEET

Tuotekoodi	GTIN	Nimi	Pituus	Leveys	Korkeus	Paino	MY/ UoP2	/UoP3
1004648	6415990847544	weber FM Kuitukangas lev 0,8 m x 10 m	800 mm	100 mm	100 mm	0.800 kg	190	
1004647	6415990155731	weber FM Kuitukangas lev 0,8 m x 100 m	800 mm	195 mm	195 mm	7.660 kg	50	