

weber Kulmarulla 90x110 mm



- Kulmien vahvistaminen
- Työn helpottaminen

KUVAUS

Rappauksen kulmien vahvistamiseen käytettävä muovinen kulmavahvike rullassa. Voidaan katkaista ja taivuttaa haluttuun pituuteen ja kulmaan. Mitat: 90x110 mm. Rullan pituus 50 metriä.

Mitat (pituus x leveys x korkeus)	Pituus 50 m/rulla
Pakkaus	• myyntiyksikkö 50 metrin rulla • pienin tilausmäärä 1 rulla
GTIN-koodit	4009230037288 (50 m)

KÄYTTÖKOhteET

Käytetään rappauksen kulmien vahvistamiseen SerpoTherm- ja SerpoMin-eristerappausjärjestelmissä sekä yleisesti tasointi- ja rappautöissä.

TYÖOHJEET

Eristerappauksessa weber Kulmarulla asennetaan tuoreeseen pohjarappauskerrokseen. Ensimmäinen kerros weber 410 Ohutrappauslaastia levitetään koneellisesti rappauspumpulla tai teräslastalla voimakkaasti painaen rapattavaan alustaan. weber Kulmarulla painetaan tuoreeseen laastikerrokseen siten, että verkko-osa on kokonaan laastin ympäröimä. Verkko-osa ei saa painua laastikerroksen pohjaan eristelevyä tai alustaa vasten, vaan sen täytyy olla sijoittuneena mahdollisimman keskelle koko rappauskerrosta. Verkon limitys weber Lasikuituverkko 6 mm kanssa on oltava vähintään 50 mm.

VASTUUVAPAAUSLAUSEKE

Tuotteen käyttöön liittyvät rajoitukset: katso tarkemmat tiedot Weberin suunnittelu- ja työohjeista sekä toimitusehdoista.

NIMIKKEET

Tuotekoodi	GTIN	Nimi	Pituus	Leveys	Korkeus	Paino	MY/ UoP2	/UoP3
1005033	4009230037288	weber Kulmarulla 90x110 mm 50 m	370 mm	220 mm	370 mm	0.500 kg		