

weber MERK Kiinnikepaketti



- Paksueristerappausjärjestelmien kiinnike
- 50-160 mm eristevahvuudelle
- Mahdollista kiinnittää eri alustoille ruuvivalinnan mukaan

KUVAUS

SerpoRoc- ja MonoRoc-eristerappausjärjestelmien kiinnikepaketti, kun eristepaksuus on enintään 160 mm. Kiinnikepaketti MERK koostuu seuraavista tarvikkeista: rakenteeseen kiinnitettävä MERK-kulma (lujitemuovi), rengasvälike (muovi) sekä lukitustappi (RST A2).

KÄYTTÖKOHTTEET

MERK kiinnikettä käytetään eristeen ja rappausverkon kiinnitykseen eri alustoilla SerpoRoc- ja MonoRoc-eristerappausjärjestelmissä. MERK-kulma ankkuroidaan rakenteeseen ja alustan lujuuteen soveltuvalla ruostumatomalla ruuvilla. Kiinnike soveltuu sekä uudiskohteisiin että korjausrakentamiseen.

TYÖOHJEET

Kiinnikemäärä on tyypillisesti 5-7 kpl/m². Tarkempi kiinnikemäärä määritellään vetokokeiden, olosuhdeluokituksen ja suunnitelmalaskelmien perusteella. Kiinnikkeiden paikat

Pakkaus	Pakkauksen sisältö 100 kpl. Hankittava erikseen eristepaksuuden mukaan weber Kiinnityshaka MERK: • MERK 50 Eristepaksuus 50 mm • MERK 70 Eristepaksuus 70 mm • MERK 100 Eristepaksuus 100 mm • MERK 150 Eristepaksuus 150 mm • MERK 160 Eristepaksuus 160 mm Hankittava erikseen weber Ruuvisarja (-Betoni, -Huokoinen materiaali, -Kevytbetoni, -Puu) kulmaosan kiinnitykseen alustan mukaan.
GTIN-koodit	6416031603778 (1 paketti, 100 kpl)

merkitään seinään ja kiinnikkeet kiinnitetään rakennesuunnitelmien mukaisesti. Kiinnikkeiden asennustapa ja määrä varmistetaan tarvittaessa irtivetokokeilla. Katso tarkemmat kiinnikemääriä koskevat ohjeistukset weber Monoroc-mallidetaljeista.

MERK kiinnikkeen kulmaosa ankkuroidaan rakenteeseen ruostumattomalla ruuvilla (weber Ruuvisarja Betoni, -Huokoinen materiaali, -Kevytbetoni, -Puu) suunnitelman mukaan. weber Kiinnityshaka MERK pujotetaan MERK-kulman kiinnikekoloon ja jätetään lukitusasentoon 90° kulmaan. Mineraalivillalevyt asennetaan ja lukitaan Kiinnityshakaan rengasvälikkeellä, joka toimii myös verkon nostimena irti eristelevystä. Tarvittaessa käytetään villan sahaustyökalua Kiinnityshaan lukitusasennosta vapauttamiseen. Tällöin heilurihaka asettuu suunniteltuun kulmaan, 45° vaakatasoon nähden, muodostaen nivelletyn kiinnityksen rakenteeseen. Rappausverkko asennetaan eristyskerroksen päälle n. 5-10 mm etäisyydelle eristepinnasta ja lukitaan Kiinnityshakaan lukitustapilla. Verkon jatkokset limitetään vähintään 50 mm. Jos verkon jatkos ei satu kiinnikkeen kohdalle, verkon reunat kiinnitetään esim. kuumasinkityillä nauloilla (sinkityspaksuus 70 µm rasisluokassa M3).

VASTUUVAPAUSLAUSEKE

Tuotteen käyttöön liittyvät rajoitukset: katso tarkemmat tiedot Weberin suunnittelu- ja työohjeista sekä toimitusehdoista.

NIMIKKEET

Tuotekoodi	GTIN	Nimi	Pituus	Leveys	Korkeus	Paino	MY/ UoP2	/UoP3
1008520	6416031603778	weber MERK Kiinnikepaketti 100kpl	440 mm	220 mm	170 mm	3.230 kg		