

weber STR H Kiinnike



- Eristeiden kiinnittäminen SerpoMin-ohuteristerappausjärjestelmässä

KUVAUS

Porattava kiinnike eristeen kiinnitykseen metallirankaiseen ulkoseinään. Voidaan asentaa uppo- tai pinta-asennuksena. Sisältää STR-tulpan.

KÄYTTÖKOHTTEET

Kiinnike eristeen kiinnitykseen SerpoMin-eristerappausjärjestelmässä. Kiinnikettä käytetään eristeen asentamiseen metallirangoille. Metallirangan materiaalipaksuus maksimissaan 0,75 mm.

TYÖOHJEET

- Ruuvien halkaisija: 6 mm
- Kantaosan halkaisija: 60 mm
- Asennussyvyys: 30-40 mm

NIMIKKEET

Tuotekoodi	GTIN	Nimi	Pituus	Leveys	Korkeus	Paino	MY/ UoP2	/UoP3
1004980	7612336177702	weber STR H Kiinnike 80 100 kpl				1.700 kg		
1004987	7612336177719	weber STR H Kiinnike 100 100 kpl	290 mm	265 mm	170 mm	2 kg		
1004986	7612336177757	weber STR H Kiinnike 120 100 kpl	290 mm	265 mm	160 mm	2.200 kg		
1004985	7612336177764	weber STR H Kiinnike 140 100 kpl	290 mm	260 mm	170 mm	2.500 kg		

Pakkaus	Pakkauskoko: 100 kpl/laatikko. Tyypit ja pituudet, mm: • STR H 80 • STR H 100 • STR H 120 • STR H 140 • STR H 160 • STR H 180 • STR H 220 • STR H 240
GTIN-koodit	7612336177702 (80 mm, 100 kpl) 7612336177719 (100 mm, 100 kpl) 7612336177757 (120 mm, 100 kpl) 7612336177764 (140 mm, 100 kpl) 7612336177771 (160 mm, 100 kpl) 7612336177788 (180 mm, 100 kpl) 7612336177801 (220 mm, 100 kpl) 4039161004677 (240 mm, 100 kpl)

- Kiinnikemäärä: 5-7 kpl/m²

Kiinnitys voidaan tehdä uppo- tai pinta-asennuksena. Asennuksessa käytetään työkalua weber STR Työkalu 2GS. Uppoasennuksessa kiinnikkeen eristeen sisälle tunkeutuvan kantaosan päälle asennetaan lämmöneristetty-pistä riippuen weber STR Kiekko MW tai STR Kiekko EPS. Huom! Tällöin eristeen paksuuden tulee olla vähintään 80 mm. Mikäli eristeen paksuus on alle 80 mm asennus on tehtävä pinta-asennuksena. Pintakiinnitys verkon läpi tehdään silloin, kun halutaan varmistaa rappauksen pysyvyys, esim. korkeiden rakenteiden yläosassa. Pinta-asennuksessa kiinnikkeen kantaosan reikään asennetaan weber STR Tulppa (joka sisältyy toimitukseen).

Kiinnikepituus valitaan seuraavasti:
Eristepaksuus + 40 mm = kiinnikepituus.

VASTUUVAPAAUSLAUSEKE

Tuotteen käyttöön liittyvät rajoitukset: katso tarkemmat tiedot Weberin suunnittelu- ja työohjeista sekä toimitusehdoista.

NIMIKKEET

Tuotekoodi	GTIN	Nimi	Pituus	Leveys	Korkeus	Paino	MY/ UoP2	/UoP3
1009606	7612336177771	weber STR H Kiinnike 160 100 kpl				2.600 kg		
1004984	7612336177788	weber STR H Kiinnike 180 100 kpl	290 mm	260 mm	250 mm	2.900 kg		
1004982	7612336177801	weber STR H Kiinnike 220 100 kpl				3.400 kg		
1009225	4039161004677	weber STR H Kiinnike 240 100 kpl	290 mm	270 mm	250 mm	3.520 kg		