

weber Sokkeliprofiili



- SerpoMin- ja SerpoTherm-järjestelmien sokkeliprofiili

KUVAUS

Lämmöneristeen alareunan verhoiluun ja tukemiseen käytettävä alumiiniprofiili. Pituus 2,5 jm.

KÄYTTÖKOHTEET

Käytetään SerpoMin- ja SerpoTherm-eristerappausjärjestelmissä eristeen asennuksessa.

Mitat (pituus x leveys x korkeus)	Pituus 2,5 jm
Pakkaus	- myyntiyksikkö kpl - pienin tilausmäärä 1 kpl
	Tyypit ja leveydet, mm: • weber Sokkeliprofiili 50 • weber Sokkeliprofiili 70 • weber Sokkeliprofiili 100
GTIN-koodit	4041602018945 (50 mm, 1 kpl) 4041602018952 (70 mm, 1 kpl) 4041602018983 (100 mm, 1 kpl)

TYÖOHJEET

Sokkeliprofiili kiinnitetään alustaan ennen eristeiden asennusta. Jos alusta on epätasainen, voidaan sokkeliprofiiliin ja alustan välissä käyttää weber Asennuspalaa etäisyyden säätöön. Sokkeliprofiilit liitetään toisiinsa weber Liitospalalla. Asennuksessa tulee varmistaa, että kertyvä vesi pääsee valumaan pois profiilin etuosasta. Veden poistumisen voi varmistaa poraamalla reikiä profiilin pohjaan. Reiät porataan profiilin sisäpohjasta ulos, jottei porausreiän ympärille synny vedenpoistumista haittaavaa reunusta.

VASTUUVAPAAUSLAUSEKE

Tuotteen käyttöön liittyvät rajoitukset: katso tarkemmat tiedot Weberin suunnittelu- ja työohjeista sekä toimitusehdoista.

NIMIKKEET

Tuotekoodi	GTIN	Nimi	Pituus	Leveys	Korkeus	Paino	MY/UoP2	/UoP3
1005003	4041602018983	weber Sokkeliprofiili 100 mm 2,5 m	2500 mm	100 mm	35 mm	0.450 kg		
1004994	4041602018945	weber Sokkeliprofiili 50 mm 2,5 m	2500 mm	50 mm	40 mm	0.450 kg		
1004992	4041602018952	weber Sokkeliprofiili 70 mm 2,5 m	2500 mm	73 mm	35 mm	0.450 kg		