

weber special silicone Silikoni



- Homesuojattu
- Kellastumaton
- Laatoituksen liikuntasaumoihin
- Lämpivientien ja kalusteiden tiivistykseen
- Kestää UV-valoa

KUVAUS

Yksikomponenttinen etikkahappopohjainen homesuojattu silikonimassa.

KÄYTTÖKOhteet

Keraamisten laattojen liikuntasaumot, keraamisten pintojen nurkkasaumat, seinä- ja lattialaatoituksen väliset saumat, läpiviennit sekä keittiö- ja kylpyhuonekalusteiden liittymäkohdat. Massa tarttuu hyvin keraamiseen laattaan, lasiin, metalleihin, puuhun, sekä useimpiin muovi- ja maali-pintoihin (ei PE/PP).

Käyttölämpötila	Saumaustemperatuur: +5...+40 °C
Lämpötilan kesto	-40...+100 °C
Kuivumisaika	2 vrk (normaali käyttö)
Värisävy	11 White
Varastointiolosuhteet	Säilyvyysaika n. 12 kk valmistuspäivämäärästä (avaamaton pakkaus, kuiva tila +5...+25 °C). Ei saa jäättyä!
Pakkaus	310 ml muovipatruuna, josta saa n. 12 metriä 5x5 mm leveää saumaa • myyntiyksikkö patruuna • pienin tilausmäärä 6 kpl • tukkupakkaus 6 kpl
GTIN-koodit	6415910038267 (11 White)
Tuotehyväksynnät	CE

TYÖOHJEET

Alustan tulee olla puhdas ja kuiva. Patruunan pää au-
kaistaan esim. veitsellä ja suukappale leikataan sopivan
kokoiseksi. Massa levitetään puristimen avulla ja pinta
tasoitetaan puulastalla tai soveltuvalle saumauskumilla.
Viimeistely tulee suorittaa heti; kuivunut massa voidaan
poistaa vain mekaanisesti.

HUOM!

Asennuksen aikana on huolehdittava hyvästä ilmanvaiht-
dosta. Käytä sopivia suojavaatteita ja -käsineitä.

Ei sovellu betonipinnoille, uima-altaisiin eikä herkille luon-
nonkiville. Ei sovellu herkille metallipinnoille, bitumi- tai
muille öljyisille alustoille. Saumaa ei voi maalata. Home-
suojausvaikutus vähenee ajan mittaan.

VASTUUVAPAUslauseke

Tuotteen käyttöön liittyvät rajoitukset: katso tarkemmat
tiedot Weberin suunnittelu- ja työohjeista sekä toimitu-
sehdoista.

NIMIKKEET

Tuotekoodi	GTIN	Nimi	Pituus	Leveys	Korkeus	Paino	MY/ UoP2	/UoP3
1015368	6415910038267	weber special silicone 11 White 310ml				0.310 kg	6	1440