

weberfloor 4945 Lasikuituverkko



- Kaikkiin uiviin lattiaratkaisuihin sekä heikoille alustoille
- Erittäin kevyt ja helppo käsitellä

KUVAUS

Alkalisuojattu erikoislasikuituverkko Weberin lattiatasote-ratkaisuja varten. Silmäkoko 10 x 10 mm. Rullamitat: 1,0 m x 25 m tai 1,1 m x 100 m.

KÄYTTÖKOhteet

Lasikuituverkkoa käytetään raudoitusverkon tavoin vahvistamaan tasote-laattaa heikoilla alustoilla ja kelluvik-si tehdyissä lattiaratkaisuissa. Verkkoa käytetään myös muissa ratkaisuissa, Weberin erillisohjeiden mukaisesti.

ALUSTA

Alustan tulee olla tukeva ja rakennesuunnittelijan on tarkistettava sen kantavuus. Useimmat kantavat holvit kelpaavat, jolloin alustamateriaalista riippuen tasoitetyö tehdään joko tartunnallisena tai kelluvasti. Kelluvissa

Menekki	0,88 juoksumetriä/m ²
Mitat (pituus x leveys x korkeus)	Leveys: 1,0 m: 100 cm. 1,1 m: 110 cm.
Rullan pituus	1,0 m: 25 jm/rulla. 1,1 m: 100 jm/rulla.
Värisävy	Valkoinen
Pakkaus	Tyypit: • 1,0 m x 25 m. 25 juoksumetrin rulla. Riittää 23 m ² alueel-le 50 mm:n limityksellä. • 1,1 m x 100 m. 100 juoksumetrin rulla. Riittää 101 m ² alueelle 50 mm:n limityksellä.
GTIN-koodit	6415910039011 (25 m) 6415910045906 (100 m)

tasoituksissa tasote irroitetaan alustasta weberfloor 4940 Erotuskankaalla. Kelluviksi tehdyissä lattioissa alustana voi olla myös lämmön- tai askeläänieristelevy tai -matto.

TYÖOHJEET

Verkko levitetään lattialle ja katkaistaan sopivaan pituu-teen veitsellä. Verkko käännetään ylösalaisin, jolloin ver-
kon päädyt pysyvät alhaalla. Verkko asennetaan 50 mm:n
limityksellä. Optimaalinen sijainti on n. 1/3 kerrosvahuu-
desta alapuolelta katsottuna. Tällöin verkko vahvistaa
tasotekerroksen vetolujuuden ja estää halkeilut. Verkko
voidaan joko asentaa lattialämmityspotkien alapuolelle
tai niiden yläpuolelle. Verkko suositellaan asennettavaksi
putkien alapuolelle silloin, kun on riskiä, että alusta painuu
tai alustassa tapahtuvien jännityksien ja pakkovoimien
suuruus ylittää tasotekerroksen kestävyys. Kun verkko
asennetaan putkien alapuolelle, tulee varmistaa, että
verkkoa ei sidota mekaanisesti kiinni liian tiheästi. Kun
kyseessä on betonialusta, voidaan verkko asentaa putkien
yläpuolelle. Molemmat tavat ovat Weberin hyväksymiä.

VASTUUVAPAUslauseke

Tuotteen käyttöön liittyvät rajoitukset: katso tarkemmat
tiedot Weberin suunnittelu- ja työohjeista sekä toimitu-
sehdoista.

NIMIKKEET

Tuotekoodi	GTIN	Nimi	Pituus	Leveys	Korkeus	Paino	MY/ UoP2	/UoP3
1015549	6415910039011	weber 4945 Lasikuituverkko lev.1,0 m 25m	1000 mm	130 mm	130 mm	3.500 kg	48	
1019565	6415910045906	weber 4945 Lasikuituverkko lev.1,1m 100m	1100 mm	260 mm	260 mm	15.400 kg	12	