

weberfloor 4955 Askeläänimatto



Mitat (pituus x leveys x korkeus)	Pituus 30 m/rulla. Leveys 1000 mm + 55 mm:n itseliimautuva folio pituussuunnassa. Paksuus 2,5 mm.
Materiaali	Lasikuitu, polyeteenikalvo
Paino	12 kg/rulla
Pakkaus	30 m ² rulla. Lavalla on 16 rullaa, yhteensä 480 m ² . Rullat varastoidaan pystysuunnassa auringolta ja kuumuudelta suojattuna. Lavalla olevien rullien päällä on yhtenäinen suojamuovi.
GTIN-koodit	4011361104814 (30 m ²)
Tuotehyväksynnät	M1

matto limitetään, eikä ainoastaan pituussuunnassa oleva ohut itseliimautuva folio. Matosta tehdään yhtenäinen tiivis kaukalo, joka liittyy tiiviisti seiniin asennettaviin pehmeisiin reunanauhoihin. Myös matto voidaan taittaa niin, että se toimii myös reunanauhana.

- Erityisesti saneerauskohteisiin, joissa tarvitaan ohutta askelääntä parantavaa rakennetta
- Maton reunassa oleva PE-kalvo tarrakiinnityksellä estää lattiamassan valumisen eristeen läpi

KUVAUS

Ohut lasikuidusta valmistettu askeläänimatto, joka on päällystetty kahdella PE-kalvolla.

KÄYTTÖKOhteet

Askeläänimattoa käytetään sekä saneerauksessa että uudisrakentamisessa Plaano-pintalaatan alla parantamaan lattiarakenteen askeläänieristävyyttä.

TYÖOHJEET

Matto rullataan lattialle niin, että jokainen vuota limittää edellisen noin 10-20 mm. On tärkeätä, että varsinainen

Maton päälle pumpataan vähintään 25 mm paksuinen Plaano-pintalaatta, joka voidaan pinnoittaa halutulla lat-tiäpinnoitteella.

Ratkaisu parantaa askeläänitasolukua, L'nT,w+ C I,50-2500, joka kuvaa huonetilojen välistä askelääneneristystä. Kts. tarkemmat ohjeet 'Weber Tasotelattiat suunnitte-luohjeesta'.

Asennus suoritetaan noudattaen Weberin tätä tuotetta koskevaa lattiarakennekorttia.

VASTUUVAPAUslauseke

Tuotteen käyttöön liittyvät rajoitukset: katso tarkemmat tiedot Weberin suunnittelu- ja työohjeista sekä toimitu-sehdoista.

NIMIKKEET

Tuotekoodi	GTIN	Nimi	Pituus	Leveys	Korkeus	Paino	MY/ UoP2	/UoP3
1005281	4011361104814	weber 4955 Askeläänimatto 30 m2	1060 mm	320 mm	320 mm	12 kg	16	