

weberprim 301 Kiinnite



- Varmistaa Silikaattimaalin tartunnan
- Käytetään alustan pohjustukseen sekä maalin kiinnitykseen

KUVAUS

Yksikomponenttinen, silikaattisideaineeseen perustuva pohjuste/kiinnite weberton 303 Silikaattimaalilla tehtävissä maalauksessa.

KÄYTTÖKOHTTEET

Kalkkisementti- tai sementtirappaus-, betoni-, tiili- ja kuitusementtilevypinnoille sekä aikaisemmin sementti- tai kalkkisementtimaaleilla maalatuille pinnoille.

TYÖOHJEET

Käyttö pohjustuksessa:

Weberton 303 Silikaattimaalauksessa alusta on pohjus-

Menekki	n. 0,2 kg/m ² alustasta riippuen
Koostumus	Neste
Sideaine	Kaliumsilikaatti
Paloluokka	A1, Palamaton (EN 13501-1)
Maalautuoteryhmä 2012	414 Silikaattimaalit RL 11...13
Varastointiolosuhteet	Säilyvyysaika n. 12 kk valmistuspäivämäärästä (avaamaton pakkaus, lämmin tila). Ei saa jäättyä!
Pakkaus	10 kg:n astia
GTIN-koodit	6415910051778 (10 kg)

tettava vedellä laimennetulla (1:1 vedellä ohennettuna) Kiinnitteellä ennen maalausta, kiinnitemenekki pohjustuksessa n. 0,2 kg/m².

Käyttö maalin kiinnitteenä:

Kaikilla maalauskerroilla weberton 303 Silikaattimaaliin lisätään ohentamatonta weberprim 301 Kiinnitettä 5 % Silikaattimaalin määrästä. Katso tarkemmat maalaustyöohjeet weberton 303 Silikaattimaalin tuotekortilta.

Kiinnite tulee aina sekoittaa huolellisesti Silikaattimaaliin, ennen käsittelyä. Tarkista aina kiinnitelisäyksen yhteydessä värisävyntasavärisyvyys ja vastaavuus tavoiteltuun värisävyyn. On suositeltavaa tehdä pienempi mallierä ja -käsittely kiinnitelisäyksellä ennen laajempaa maalauskäsittelyä.

VASTUUVAPAUSLAUSEKE

Tuotteen käyttöön liittyvät rajoitukset: katso tarkemmat tiedot Weberin suunnittelu- ja työohjeista sekä toimitusehdoista.

NIMIKKEET

Tuotekoodi	GTIN	Nimi	Pituus	Leveys	Korkeus	Paino	MY/ UoP2	/UoP3
1024687	6415910051778	weber 301 Kiinnite 10kg	75 mm	205 mm	300 mm	10 kg	40	