webertec 2K folio- ja saumaliima

Menekki	0,6 - 0,9 kg/m²
Käyttöaika	n. 4 h
Avoin aika	5 - 10 min
Kovettumisaika	12 h (20 °C)
Tartuntalujuus	> 0,5 MPa puhtaalla betonialustalla
Varastointiolosuhteet	Säilyvyysaika n. 12 kk valmistuspäivämäärästä (avaamaton pakkaus, kuiva ja lämmin tila).
Pakkaus	10 kg:n purkki
GTIN-koodit	7391479812793 (10 kg)
Tuotehyväksynnät	CE

- Helppo asentaa telalla tai pensselillä
- Joustava
- Käyttöaika 4 h

KUVAUS

webertec 2K folio- ja saumaliima on 2-komponenttinen, joustava ja vesitiivis liima.

KÄYTTÖKOHTEET

Tuotetta käytetään webertec Folio Vedeneristysjärjestelmässä vedeneristyskankaan, nauhojen ja läpivientikappaleiden liimaamiseen ja tiivistämiseen.

ALUSTA

Alustan pitää olla puhdas, kuiva eikä alustassa saa olla halkeamia tai muuta, mikä voisi huonontaa tartuntaa. Alustan suhteellinen kosteus tulee olla < 90 % RH ja ilman ja alustan lämpötila yli +10 °C.

TYÖOHJEET

Asennustyössä noudatetaan webertec Folio Vedeneristys-työohjetta 8-85.

VASTUUVAPAUSLAUSEKE

Tuotteen käyttöön liittyvät rajoitukset: katso tarkemmat tiedot Weberin suunnittelu- ja työohjeista sekä toimitusehdoista.

NIMIKKEET

Tuotekoodi	GTIN	Nimi	Pituus	Leveys	Korkeus	Paino	MY/ UoP2	/UoP3
1023026	7391479812793	webertec 2K folio- ja saumaliima 10 kg	372 mm	240 mm	265 mm	10 kg	32	

Saint-Gobain Finland Oy
Weber
Strömberginkuja 2, PL 70
00381 Helsinki

www.fi.weber

Saint-Gobain Tuoteneuvonta
Puh. 010 44 22 312
tuoteneuvonta@saint-gobain.com

2026-08-04