

webertec Injektointiprässi



- Helppokäyttöinen
- Varmatoiminen

KUVAUS

Injektointiprässi, jolla kivirakenteisissa seinissä ja katoissa esiintyvät halkeamat injektoidaan weber Injection epoxyl- la.

Pakkaus	• myyntiyksikkö kpl • pienin tilausmäärä 1 kpl
GTIN-koodit	6415910039868 (1 kpl)

KÄYTTÖKOHEET

Kivirakenteisissa seinissä ja katoissa esiintyvien halkeamien injektointi weber Injection epoxylla.

TYÖOHJEET

Injektointiprässin puhdistamiseen käytetään webertec PU-Ohenninta. Injektointiprässin pituus 350 mm. Letkun pituus 300 mm. Maks. paine 100 bar. Säiliön tilavuus: 5 dl.

VASTUUVAPAUSLAUSEKE

Tuotteen käyttöön liittyvät rajoitukset: katso tarkemmat tiedot Weberin suunnittelu- ja työohjeista sekä toimitu- sehdosta.

NIMIKKEET

Tuotekoodi	GTIN	Nimi	Pituus	Leveys	Korkeus	Paino	MY/ UoP2	/UoP3
1014628	6415910039868	webertec Injektointiprässi				1.100 kg		