

webertec Kvartsihiekkä 0,1-0,6 mm



- Käyttövalmis tuote
- Helppo levittää suppuruiskulla tai käsin

KUVAUS

Seulottu, pesty ja pölytön liekkikuivattu kvartsihiekkä.

KÄYTTÖKOhteet

Käytetään parvekelattiapinnoituksissa webertec 2-K Epoksipohjusteen päällä parantamassa pinnoitteen tartuntaa. Voidaan lisäksi käyttää weber Injection epoxyn paksuntimena, sekä Weberin sisäilmakorjausratkaisuissa kapseloinnin yhteydessä.

Menekki	1-2 kg/m ²
Varastointiolosuhteet	Säilyy kuivassa tilassa.
Pakkaus	25 kg:n paperisäkki
GTIN-koodit	6415910039882 (25 kg)

TYÖOHJEET

Kvartsihiekkää sirotellaan tuoreelle levitetylle epoksipinnalle 1-2 kg/m² niin, että pinta peittyy kauttaaltaan. Seuraavana päivänä pinnalla oleva ylimääräinen kvartsihiekkä poistetaan huolellisesti harjaamalla ja imuroimalla.

Seinäpintoja käsiteltäessä kvartsihiekkä on suositeltavaa levittää suppuruiskulla seinäpinoille.

Käyttö injektointiepoksin paksuntamiseen:
Betonilattiassa olevat halkeamat avataan kulmahiomakoneella V-malliin. Leikkaamisen jälkeen ura puhdistetaan ja täytetään kvartsihiekkalla, jonka jälkeen betonilattian injektointityö suoritetaan painovoimaisesti.

Tutustu tarkkoihin työohjeisiin ennen työn aloittamista:
Parvekelattioiden vedeneristyspinnoitus, parvekelattiapinnoitteen laatoitus, betonirakenteiden halkeamien injektointi sekä haitta-aineiden kapselointi lattia ja seinä.

VASTUUVAPAUslauseke

Tuotteen käyttöön liittyvät rajoitukset: katso tarkemmat tiedot Weberin suunnittelu- ja työohjeista sekä toimitusehdoista.

NIMIKKEET

Tuotekoodi	GTIN	Nimi	Pituus	Leveys	Korkeus	Paino	MY/ UoP2	/UoP3
1013596	6415910039882	webertec kvartsihiekkä 0,1-0,6 mm 25 kg				25 kg	48	