

webertec PU-ohennin



- Soveltuu ohentimeksi polyuretaaneille
- Tehokas myös työvälineiden puhdistuksessa
- Helppokäyttöinen pakkaus

KUVAUS

Liuotinpohjainen ohennin ja puhdistusaine.

KÄYTTÖKOHEET

webertec PU-pinnoitteiden ohentaminen ja työkalujen pesu parvekelattioiden vedeneristyspinnoituksissa.

SEKOITUS

Ohennin on käyttövalmiina astiassaan.

TYÖOHJEET

Ohentimena polyuretaanipinnoitteille:
Pinnoite sekoitetaan ensin käyttövalmiiksi hidaskierroksella porakonevispilällä. Kylmällä ja erittäin lämpimällä

Käyttölämpötila	+5...+25 °C
Tiheys	n. 0,9 kg/l
Maalautuoteryhmä 2012	07 Ohenteet
Värisävy	Väritön
Varastointiolosuhteet	Säilyvyysaika 12 kk valmistuspäivämäärästä (avaamaton astia, pakkaselta suojattuna)
Pakkaus	5 kg:n astia
GTIN-koodit	6415910017095 (5 kg)

säällä saattaa olla tarvetta ohentaa pinnoitteita. Maksimiannostus on 3 % pinnoitteen painosta. Ohenninta annostellaan vähäinen määrä kerrallaan pinnoitteeseen samalla sekoittaen. Tämän jälkeen pinnoitetta sekoitetaan koneellisesti niin pitkään, että varmistutaan massan homogeenisuudesta.

Vanhan pinnoituksen uudelleenpinnoitus:
Hyvin alustassaan kiinnioleva pinnoite hiotaan matakasi. Pinta pyyhitään webertec PU-ohentimeen kostutetulla rätillä. Pinnoitus tehdään ohentimen haihduttua.

Työkalujen puhdistus:
Työkalut voidaan puhdistaa pinnoitteen ollessa vielä tuore. Puhdistukseen käytetään pensseliä. Varottava ihosoketusta.

HUOM!

Ohenninta ei saa käyttää avotulen läheisyydessä.

VASTUUVAPAUSLAUSEKE

Tuotteen käyttöön liittyvät rajoitukset: katso tarkemmat tiedot Weberin suunnittelu- ja työohjeista sekä toimitusehdoista.

NIMIKKEET

Tuotekoodi	GTIN	Nimi	Pituus	Leveys	Korkeus	Paino	MY/ UoP2	/UoP3
1010629	6415910017095	webertec PU-ohennin 5 kg	140 mm	190 mm	240 mm	5 kg		