

Tekniske data

Materiale:	Stål DX51D+Z275
Materialstyrke:	> 250 MPa
Materialtykkelse:	0,56 mm
Overflate: Zink 140 gram pr. m ² stålplate tilsvarende en lagtykkelse på 10 µm per side.	
Korrosjonsklasse:	C1
Brannklassifisering, materiale:	A1, ubrennbar

Produktnavn

Gyproc HR 60/60 Hjørnestender


Produktbeskrivelse

Gyproc HR 60/60 Hjørnestender er framstilt av 0,56 mm varmforzinket kaldvalset stålplate. Profilet har 60 mm brede flenser.

Dimensjoner [mm]

Lengder: 3.000, 3.600

Se Gyproc Prislister/Produktkatalog for vekt og tilgjengelige dimensjoner.



Bruksområde

Gyproc HR 60/60 Hjørnestender brukes bak gipsplateskjøter i vinkelrette innadgående hjørneløsninger på Gyproc innervegger.

Relaterte produkter

- Gyproc SK/SKP og UI/UIP Standardskinne
- Gyproc H Hjørneprofil
- Gyproc XR Lydstender
- Gyproc ER og CI Stender
- Gyproc gipsplater av ulike typer
- Gyproc gipsplateskruer av ulike typer

Bearbeiding

Gyproc HR 60/60 Hjørnestender kan kappes med kappsag med skjæreblad til metall eller med platesaks.

Lagring

Kortvarig lagring kan gjøres utendørs. Pakken plasseres lett skrånende slik at evt. nedbør kan ledes bort fra profilene. Ved lengre tids lagring anbefales et tørt og rent miljø.

Avfallshåndtering

Restmaterialer av stål kan resirkuleres til framstilling av nye råvarer.