

ISOVER EXTREME 32



ISOVER EXTREME 32:n lämmöneristävyyssominaisuudet ovat huippulaatua. ISOVER EXTREME 32 -eristeen 15% perustason eristettä parempi lämmöneristävyyttä auttaa säästämään lämmityskuluissa koko rakennuksen tulevan eliniän ja mahdollistaa ohuimmat rakenneratkaisut. Jämäkkä levy on mukava asentaa ja parantuneen valmistusprosessin ansiosta tuotetta on erittäin mukava käsitellä.

TUOTEKUVAUS

ISOVER EXTREME 32 on pinnoittamaton eristevillalevy. ISOVER EXTREME 32 on valmistettu epäorgaanisesta ja kemiallisesti neutraalista materiaalista, eikä se sisällä korroosiota aiheuttavia ainesosia. ISOVER EXTREME 32 on lahoamaton ja hajuton tuote eikä se tarjoa homesienille otollista kasvualustaa.

KÄYTTÖ

ISOVER EXTREME 32:n pääasiallisia käyttökohteita ovat rakenteet (alapohjat, seinät ja yläpohjat) joissa halutaan mahdollisimman hyvää eristystä tai ohuita rakenteita. Se sopii kaikkiin eristyskohteisiin puu-, teräs- ja betonirakenteissa.

ASENNUS

ISOVER EXTREME 32 -levyt asennetaan useimmiten puurunkojen väliin eikä asennuksessa tarvita kiinnikkei-

TEKNISET TIEDOT

CE-Merkintä	MW-EN13162-T2-MU1
Paksuus	50-200 mm
Tiheys (rakennepainon laskemiseksi) kg/m ³	30 kg/m ³
Pinnoite	Ei
Paloluokka	A1
Lämmönjohtavuus (W/mK)	0,032 W/m.K
Korkein käyttölämpötila (°C)	200
Tuotehyväksynät	CE, EPD, Avainlippu, Soveltuu Joutsenmerkittyyn rakennukseen

tä. Optimaalisen lämmöneristävyyden varmistamiseksi lämmöneristeen tulee täyttää koko sille varattu tila, joten eristelevyjen mittojen tulee olla hieman suurempia (n. 5mm) kuin eristettävä rakenneväli. ISOVER EXTREME 32 -levyt voidaan asentaa erityisillä kiinnikkeillä myös rakenteeseen, jossa ei ole varsinaisia runkotolppia (esim. tiili- ja betoniseinät).

PAKKAUS

ISOVER-levyt on puristepakattu tilavuuttaan pienempään pakettiin. ISOVER Multipack -lavapakkaus on puristepakattu ¼ vapaasta tilavuudestaan. Multipack-lava koostuu neljästä neljän/viiden paketin yksiköstä.

VARASTOINTI

Pakkauksia ja tuotteita käsiteltäessä tulee noudattaa valmistajan ohjeita. Varastointi ulkona säältä suojattuna.

GWP (A1-A3)

0,67 kg