

GLASROC X GXU 9 STORM



TUOTTEEN NIMI

Glasroc X GXU 9 Storm

TUOTTEEN KUVAUS

Glasroc X tuulensuojalevy on kipsipohjainen komposiittilevy, jonka pintarakenne muodostuu kahdesta lasikuitumatosta. Levyn kipsydin on vahvistettu sekä impregnoitu. Glasroc-levyt on suunniteltu kestäämään kosteusteknisesti vaativissa olosuhteissa, mikä mahdollistaa aikataulun joustavuuden rakennusvaiheessa. Erinomaisen säänkestävyyden ansiosta ulkoseinään asennettu Glasroc X GXU 9 Storm tuulensuojalevy voidaan jättää säälle alttiiksi 12 kuukaudeksi ennen ulkoeristuksen asentamista. Glasroc komposiittikipsilevyissä yhdistyvät perinteisten kipsilevyjen hyvät tekniset ominaisuudet ja helppo käsiteltävyys sekä kiviainespohjaisten levyjen hyvä vastustuskyky kosteuden vaikutuksia vastaan. Tuulensuojalevy 9,5mm paksu ja painaa n.7,9kg/m². Levy on väriltään vaalea, sinisillä merkinnöillä.

TEKNISET TIEDOT

Leveys	1200 mm
Paksuus	9,500 mm
Reunamuoto (pitkä sivu)	Suorareuna
Reunamuoto (lyhyt sivu)	Suorareuna
Toleranssi (Paksuus)	±0,4
Toleranssi (Pituus)	+0/-4
Toleranssi (Leveys)	+0/-3
Paloluokka	A2-s1, d0
Vedenimeytymislukko	H1,180 g/m ² : ≤5%

TUOTTEEN KÄYTTÖ

Tuotetta suositellaan ensisijaisesti käytettäväksi: Ulkoseinien tuulensuojaus