

U PROTECT WNM 4.0 Alu1 (Black)



ULTIMATE grupės gaminy. Mineralinės vatos armuotas demblys apvalių ortakių ir dūmų šalinimo kanalų priešgaisrinei izoliacijai.



Produkto aprašymas

U Protect WNM 4.0 Alu1 (Black) - armuotas galvanizuotu plieno tinkleliu mineralinės vatos demblys su juoda aliuminio folijos danga. Neorganinis, neturintis koroziją sukeliančių priedų, atsparus puvimui gaminy.

Gaminama pagal standartą EN 14303, ženklinama CE ženklu. Saugos ir sveikatos reikalavimų atitiktį patvirtinantys dokumentai: M1 klasifikacija, EUCEB sertifikatas ir ženklinimas.

Techniniai parametrai

Žymėjimo kodas pagal CE	MW-EN14303-T2-ST(+)400
Degumo klasė	A1
Didžiausia eksploatavimo temperatūra °C	400
Orinė varža	AF50
Tankis (informacinis rodiklis) kg/m ³	66
Deklaruojamas šilumos laidumo koef. λ_D , W/mK	
	10°C 0.031
	50°C 0.035
	100°C 0.040
	150°C 0.047
	200°C 0.054
	300°C 0.072
	400°C 0.096

Produkto paskirtis ir naudojimas

Paskirtis

Apvalių ugniai atsparių ortakių ir dūmų šalinimo kanalų priešgaisrinei izoliacijai. Ugniai atsparumo klasės EI15 – EI120.

Montavimas

Įrengiama pagal ULTIMATE Protect ortakių montavimo instrukcijas Nr.SGI-UP1/2016.V1, Nr.SGI-UPD1/2016

Pakuotė

Pakuojama į plastikinius paketus (2rulonai pakete) ant palečių (18 paketų paletėje).

Sandėliavimas ir darbas

Transportuojama ir laikoma dengtose mašinose ar patalpose, vengiant tiesioginio vandens patekimo. Sandėliuojant lauke būtina apsaugoti nuo lietaus ir kitų atmosferinių kritulių. Dirbant su vata laikytis ant paketų nurodytų instrukcijų arba vadovautis atskirai gamintojo pateiktomis naudojimo instrukcijomis.

Produkto matmenys, kiekiai pakuotėse

Storis, mm	Plotis, mm	Ilgis, mm	m ² /pak	m ³ /pak	m ² /pal.
30	2 x 600	10000	12.00	0.36	216.00
40	2 x 600	7500	9.00	0.36	162.00
50	2 x 600	6000	7.20	0.36	129.60
60	2 x 600	5000	6.00	0.36	108.00
70	2 x 600	4300	5.16	0.36	92.88
75	2 x 600	4000	4.80	0.36	86.40
80	2 x 600	3700	4.44	0.36	79.92
90	2 x 600	3300	3.96	0.36	71.28
100	2 x 600	3000	3.60	0.36	64.80

Susiję dokumentai

[Spausdinti produkto aprašymą \(PDF\)](#)

[Ekspluatacinių savybių deklaracija \(DoP\)](#)

[ULTIMATE Protect sertifikatas 2016](#)

[ESD U Protect Nr.SGI-UP1 2016](#)

[Apvalių dūmų šalinimo ortakių EI30-120\(ho ve\)S1000multi klasifikavimo ataskaita M1 klasifikacija](#)

Papildoma dokumentacija

[Isover techninė izoliacija. Produktų katalogas](#)

[ULTIMATE Protect ugniai atsparūs ortakiai. Montavimo instrukcija Nr.SGI-UP1/2016.v1](#)

[ULTIMATE Protect dūmų šalinimo ortakiai. Montavimo instrukcija Nr.SGI-UPD1/2016.](#)

[U Protect ortakiai. Klausimai ir atsakymai.](#)

Susiję produktai

[U Protect Slab 4.0 Alu1 \(Black\)](#)